



Электрокардиографы ECG-1215

Производитель: **Biocare**

Модель: ECG-1215

<https://assa-group.ru/ecg-1215>

Стационарный двенадцатиканальный электрокардиограф с цветным 7-дюймовым ЖК-дисплеем, встроенным модулем анализа и интерпретации на русском языке.

Основные особенности электрокардиографа ECG-1215, Biocare:

- жидкокристаллический цветной дисплей (7 ") с подсветкой и возможностью изменения наклона на 80 градусов;
- цифровые технологии изоляции и обработки данных;
- режимы отображения волновых форм на дисплее: 3х 4+1, 6х 2+1, 12, 12+1;
- автоматическое измерение и интерпретация электрокардиограммы;
- автоматическое обнаружение и запись аритмии;
- замораживание фрагмента волновой формы в реальном режиме времени, воспроизведение, вывод на печать;
- печать на бумаге формата А4 (210 мм);
- встроенный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу кардиографа до 2 часов;
- высокочувствительный цифровой фильтр (мышечный и сетевой фильтры, фильтр, подавляющий дрейф изолинии);

- возможность передачи данных в реальном режиме времени на ПК;
- возможность использования SD карты для хранения информации;
- эргономичный дизайн.

Отведения

одновременная регистрация по 12-ти основным отведениям

Технологии

цифровые технологии изоляции и обработки данных, высокочувствительные цифровые фильтры

Режим работы

- ручное и автоматическое измерение и интерпретация электрокардиограммы
- автоматическое обнаружение и запись аритмии
- возможность замораживания фрагмента волновой формы
- воспроизведение
- вывод на печать
- режим экономии бумаги
- режим регистрации
- скорость бумаги
- чувствительность
- фильтры
- ЧСС
- время
- статус регистрации
- индикатор батареи

Отображаемые параметры на дисплее

Дисплей

- индикатор вкл/выкл звука, статус работы
- ЖК цветной
- 7"
- подсветка
- возможность изменения наклона на 80 град

Входное сопротивление

> 50 МОм

Частотная характеристика

0,05 – 150 Гц

КОСС

> 100 дБ

Ток утечки

< 10 мкА

Входной ток

≤ 0,1 мкА

Постоянная времени

≥ 3,2 с

Чувствительность

2,5, 5, 10, 20 мм/мВ

Термопринтер

встроенный

Ширина рулона бумаги для записи ЭКГ

210 мм (A4)

Скорость бумаги

5, 10, 25, 50 мм/с

Уровень безопасности:

IEC, соответствует типу CF класса I

Передача данных

USB-порт, LAN-порт

Система печати

термоматрица высокого разрешения

Питание основное AC

220/110 В, 50/60 Гц, 50VA

Питание резервное DC

аккумулятор 14,8 В, работа до 2-х часов

Интерфейс

многоязычный, в т.ч. русский

Габариты

360 x 325 x 38 мм

Вес

8,6 кг

<https://assa-group.ru/ecg-1215>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.