



Наркозный аппарат Primus

Производитель: Drager

Модель: Primus

<https://assa-group.ru/primus>

Наркозный аппарат Primus предназначен для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками.

Преимущества

- Встроенный высокоточный электроприводный вентилятор с электронным управлением не требует дополнительного расхода кислорода;
- Режимы вентиляции: IPPV с дыхательным объемом от 20 мл до 1400 мл, а также режимы PCV и SIMV;
- Компактная дыхательная система с подогревом, со встроенным абсорбером и датчиками;
- Мониторинг дыхательного объема и давления в дыхательных путях;
- Электронный смеситель для подачи O_2 , N_2O и воздуха;
- Меры безопасности: звуковая тревога при снижении давления O_2 , N_2O и воздуха, автоматическое отключение подачи закиси азота при снижении давления O_2 , система

контроля подачи O_2 (автоматически регулируемая подача O_2 в низкотоочном и минимальном режимах), экстренная подача O_2 , система крепления для двух испарителей интерлок исключает одновременное использование двух испарителей;

- Возможна подача 21% O_2 при использовании сжатого воздуха;
- Объединенная система включает электронную подачу свежего газа, контроль за вентиляцией и мониторинг давления в дыхательных путях, дыхательного объема, потока на вдохе и выдохе, концентрации O_2 , N_2O , CO_2 на вдохе и выдохе;
- Мониторинг летучих анестетиков Halothane, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane, Desflurane с автоматическим определением ингаляционного анестетика и измерением концентрации смеси двух ингаляционных анестетиков;
- Значение параметра MAC с возможностью корректировки по возрасту;
- Мониторинг объема вентиляции и частоты дыхания (как опция: SpO_2);
- Вывод на экран в режиме реального времени одновременно трех кривых, трендов и страниц меню;
- Автоматический тест при включении с проверкой всех датчиков;
- Визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности;
- Комплект включает датчики потока и O_2 , водяную ловушку (Waterlock), шланги газов с разъемом NIST (как опция: DIN).
- Встроенное бесперебойное питание, обеспечивающее работу аппарата в случае отсутствия внешнего источника питания, и зарядная батарея: гарантировано на 30 минут, возможно до 90 минут в зависимости от режима вентиляции;
- Опция: система удаления отработанного газа AGS;
- Аппарат доступен в напольной, подвесной или настенной установке.

<https://assa-group.ru/primus>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.