



Вискозиметр DV-E

Производитель: Brookfield

Модель: DV-E

<https://assa-group.ru/dv-e>

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бюджетный цифровой вискозиметр
- Легкость в использовании
 - Переключите тумблер
 - Поверните рукоятку
- 18 скоростей обеспечивают широкий диапазон возможностей
- Не требуется вычислений - показания вязкости непосредственно в сПз или мПа*с
- Поставляется в комплекте со шпинделями, штативом для вискозиметра, защитной подставкой и чемоданчиком для переноски
- Точность $\pm 1.0\%$ диапазона
- Воспроизводимость $\pm 0,2\%$

***Примечание:** Измерения на DV-E выполняются 4 раза за оборот. Для приложений, которые требуют непрерывного измерения при низких скоростях (от 0,3 до 6,0 об/мин) предпочтительнее

приборы DV-I+ или DV-II+.

Прибор Brookfield DV-E - это недорогое решение для тех заказчиков, которым необходим рассчитывающий цифровой вискозиметр. Это хороший выбор для замены ранее использовавшегося аналогового стрелочного вискозиметра.

Модель	Диапазон значений вязкости** сПз (мПа*с)		Скорости	
	Мин.	Макс.	Об/мин	Число ступеней
LVDVE	1†	2M	0,3-100	18
RVDVE	100††	13M	0,3-100	18
HADVE	200††	26M	0,3-100	18
HBDVE	800††	104M	0,3-100	18

**С использованием шпинделей, входящих в комплект поставки. Диапазон может быть расширен или сужен при использовании различных принадлежностей † 1сПз достигнут с помощью адаптера UL. 15 сПз - на LV со стандартными шпинделями †† Минимальная вязкость достигается с опционным шпинделем RV/HA/HB-1.

M = 1 миллион, T = 1 тысяча, П = переменная, O = опционно, P = пауз, сПз = сантипуаз, мПа*с = миллипаскаль-секунда, ЗП = зависит от приложения, Н/П = не применимо

*Примечания:

1. При оформлении заказа укажите напряжение и частоту.
2. Защитная рамка не входит в комплект поставки приборов серии HA/HB.
3. Приборы RV/HA/HB поставляются со шпинделями #2 - #6.

<https://assa-group.ru/dv-e>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.