



АВА - Анализатор асфальтобитумной смеси

Производитель: Carbolite Gero

Модель: АВА

<https://assa-group.ru/analizator-aba>

Анализатор АВА 7/35В предназначен для определения содержания битумного связующего в горячей и теплой асфальтовой смеси методом потери массы при прокаливании, в соответствии со стандартами AASHTO T 308-10, ASTM D6307-10 и BS/EN 12697-39:2012.

Гибкая система расчетов и взвешивания со встроенным микропроцессором обеспечивает обработку данных по стандартному методу испытаний. Возможна распечатка отчетов о результатах испытания или их просмотр в программе. Высокотемпературная камера дожигания минимизирует объем вредных выбросов. В комплект входят 2 набора поддонов для образцов

Стандартные функции

- **Общие**
- Упрощенная структура меню с защищенными настройками «Администратор» и «Оператор»
- Предотвращает вред здоровью, окружающей среде и вопросы связанные с утилизацией отходов, а также расходов, которые были связаны с более старыми

- методами экстракцией растворителями
- Низкое количество вредных выбросов, благодаря высокотемпературной камере дожига
 - Возможность испытания образцов больших размеров (до 4,5 кг) для получения более точных результатов
 - Среднее время испытаний от 20 минут для 6мм агрегатов, до 45 минут для 40 агрегатов
 - **Программное обеспечение**
 - Автоматический расчет конечной массы образца и процентного содержания связующего
 - Изменяемый коэффициент коррекции агрегатного состояния
 - Многоязычный интерфейс: на Русском, английском, испанском, французском, китайском и итальянском языках. Другие языки доступны под заказ.
 - Простое обозначение, хранение и вызов параметров испытаний, которые могут передаваться между анализаторами АВА 7/35В
 - Точное измерение веса отображается с разрешением 0.1 г
 - **Конструктивные элементы**
 - Вывод данных через USB интерфейс или печать отчетов (матричный принтер)
 - Отказоустойчивая блокировка дверцы
 - Лотки с образцами устанавливаются на прочный поддон весов, из нержавеющей стали, расположенный внутри камеры
 - Высокоэффективный теплоизоляционный материал с прочной кладкой из огнеупорного кирпича вокруг дверного проема
 - Двустенная конструкция обеспечивает безопасную температуру внешних поверхностей
 - Уплотнение двери из тканого стекловолокна с проволоочной арматурой из нержавеющей стали

Дополнительные возможности (укажите при

заказе)

- Напольная стойка
- Стенд для охлаждения образца
- Дополнительные корзины для образца
- Металлическая вытяжная труба для удаления отработанного газа
- Защитная пленка для сенсорного экрана
- Защитные перчатки
- Защитный лицевой щиток
- Заводской порт для подключения термопары, если требуется калибровка температуры


АВА 7/35В

Максимальная температура (°C)	750
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм)	220 x 350 x 450
Внешние размеры В x Ш x Г (мм)	980 x 600 x 775
Конфигурация	Настольное исполнение
Тип термопары	K
Вес (кг)	120
Максимальная мощность (Вт)	8000

Пожалуйста, обратите внимание:

Печь рассчитана на 8 кВт при работе от сети одно- или трехфазного питания 208/240 В, 50/60 Гц .
При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый источник питания.
Мощность поддержания температуры 3 кВт

<https://assa-group.ru/analizator-aba>



**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.