



Центрифуга медицинская CM-6M

Производитель: **ELMI Ltd**

Модель: CM-6M

<https://assa-group.ru/elmi-cm-6m>

ELMI CM-6M настольная центрифуга

Особенности

- Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.
- Задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора, а также возможность задания скорости в ОЦУ или G.
- Блокировка крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора.
- Бесшумная работа.
- Точная, цифровая установка скорости вращения ротора.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы

Технические характеристики

- Количество используемых роторов 4
- Скорость центрифугирования, об/мин 100-3500
- Максимальная центрифужная сила, RCF 2300

- Диапазон таймера, мин * 1-99*
- скорости вращения ротора, об/мин 100
- центробежной силы, RCF 100
- таймера, мин 1
- Количество степеней торможения 6
- Максимальный шум, дБ 55
- Допустимый диапазон температур, гр.С 10-40
- Допустимый суммарный дисбаланс пробирок, г 5
- Допустимая влажность при 20 гр.С, % 80
- Питание от сети, В/Гц 100-240/50-60
- Потребляемая мощность, Вт до 250
- Размеры (длина x ширина x высота), мм 430x410x230
- Масса, кг 11,2

Роторы

- 6М 12x12мл
- 6М.05 12x15мл
- 6М.01 4x50мл
- 6М.06 6x50мл

<https://assa-group.ru/elmi-cm-6m>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

