



## **Автоклав Vacuklav 23 B+**

Производитель: **Melag**

Модель: Vacuklav 23 B+

<https://assa-group.ru/vacuklav-23-v-plus>

Vacuklav 23 B+ относится к автоклавам класса "B" в соответствии с европейским стандартом EN 13060 и следовательно, абсолютно надежен.

При таком же техническом оснащении, что и Vacuklav 31 B+ , Vacuklav 23 B+, в качестве автоклава класса "B", имеет больше внутреннего пространства для использования, так как он оснащен увеличенной рабочей камерой (45 см, объем 22 литра). Таким образом, можно безопасно стерилизовать наборы более длинных инструментов. Благодаря запатентованной системе воздушного охлаждения Vacuklav 23 B+ является действительно "автономным" автоклавом. Для его эксплуатации нужна только розетка.

Мощный вакуумный насос и эффективный паровой генератор обеспечивают короткое время цикла таким образом, что простой упакованный пустотелый инструмент, при использовании Быстрой программы "B", можно извлечь из автоклава уже через 25 минут. Встроенный контроль подачи воды и электронное управление Vacuklav 23 B+ позволяют избежать ошибок в работе и обеспечить высококачественную стерилизацию, а также максимально щадящее обращение с Вашими инструментами.

Vacuklav 23 B+ работает по принципу фракционированного предварительного вакуума. Это происходит так: вначале воздух из камеры откачивается чрезвычайно мощным вакуум-насосом. Затем несколько раз впускают водяной пар, который тут же снова откачивается. В результате к началу стерилизации в котле или в упакованном полем инструменте, либо в текстильных изделиях не остается воздуха, отрицательно сказывающегося на качестве стерилизации.

Для эффективной сушки, являющейся предварительным условием длительного хранения стерилизованного материала в упаковке, Vacuklav создает вакуум в конце процедуры. Датчики и современные микропроцессорные средства контроля регулируют и контролируют параметры давления и температуры, необходимые для надежной стерилизации.

- Vacuklav 23 B+ сконструирован как "автономное устройство" и требует только подключения электропитания. Автоклав не требует какой-либо дополнительной подводки благодаря встроенному баку с деминерализованной водой и отдельно с использованной водой. Для большего удобства в эксплуатации Vacuklav можно подключить к системе водоподготовки MELAdem 40 или MELAdem 47. Подача деминерализованной воды и слив использованной воды производятся автоматически.
- Документирование циклов стерилизации, требуемое законодательством, выполняется через встроенный последовательный интерфейс для подсоединения к принтеру MELAprint 42 или ПК клиники. Для этого потребуется программное обеспечение MELAwins, разработанное MELAG.
- Дополнительно можно подключить MELAflash CF Card Printer, используемый для сохранения протоколов стерилизации на картах MELAflash CF Card. Протоколы

стерилизации можно читать на любом компьютере с помощью MELAflash CF-Card reader.

- Контроль партий загрузки можно очень легко проводить с помощью теста на Helix.

Vacuclav 23 B+ а также **2 контрольные программы**  
предлагает **5 программ**

Универсальная вакуум-тест  
программа 134°C/ 2 бар

Быстрая программа "B" тест Боуи-Дика  
134°C/ 2 бар

Быстрая программа "S" тест Боуи-Дика  
134°C/ 2 бар

Антиприонная программа  
134°C/ 2 бар

Мягкая программа 121°C/  
1 бар

<https://assa-group.ru/vacuklav-23-v-plus>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических

вопросах.