



## Машина лабораторная моечная классическая GW 4060

Производитель: **SMEG**

Модель: GW 4060

<https://assa-group.ru/gw-4060>

Машина GW4060 по характеристикам аналогична модели GW1160, оснащена функцией сушки. Модель представляет собой полноценную систему для мойки, дезинфекции и сушки с оптимальным соотношением цена-качество. Ширина машины – 600 мм.

### Технические характеристики и информация для выбора и заказа

Наименование Характеристики

Модель	GW2145	GW1160	GW4060	GW3060	GW4090
Дезинфекция		да	да	да	да
Сушка	нет	нет	да	нет	да
Габариты машины с учетом крышки	450 × 620 × 850(830) мм	600 × 605 × 850(830) мм	600 × 605 × 850(830) мм	600 × 605 × 850(830) мм	900 × 640 × 850(830) мм
Габариты рабочей	380 × 480 × 590 мм	520 × 515 × 545 мм			

камеры

Температура в камере	от комнатной до 95 °С				
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Датчик температуры в камере 1 x Pt1000

Нагрев воды

электрический;

Исп. 230В - 2,3 кВт					
	Исп. 400/230В				
	3ф - 6,3 кВт				

Конденсатор пара нет

опция

Система дозирования моющих средств

1 дозирующее устройство для моющих средств или 1 насос для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого и нейтрализатора	1 дозирующее устройство для моющих средств или 1 насос для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого и нейтрализатора	1 дозирующее устройство для моющих средств; 3 насоса для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого и нейтрализатора	1 дозирующее устройство для моющих средств; 3 насоса для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого и нейтрализатора	1 дозирующее устройство для моющих средств; 4 насоса для жидких моющих средств и нейтрализатора	4 насоса для жидких моющих средств и нейтрализатора
--	--	--	--	---	---

Датчик уровня в канистре

опция	опция	опция	опция	опция	опция
-------	-------	-------	-------	-------	-------

для  
хранения  
моющих  
средств

Подача горячей воды	нет	нет	нет	да, максимальная температура 50 °С	да, максимальная температура 50 °С
---------------------	-----	-----	-----	------------------------------------	------------------------------------

Подача минерализованной воды (опция)  
деминерализованной воды

Встроенный умягчитель воды	да	да	да	да	да
----------------------------	----	----	----	----	----

Циркуляционный насос, производительность	200 л/мин	400 л/мин	400 л/мин	400 л/мин	400 л/мин
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Безопасность аварийная сигнализация (звуковая и визуальная); автоблокировка дверцы

Программы мойки	9 предустановленных и 6 настраиваемых			20 предустановленных и 10 настраиваемых	
-----------------	---------------------------------------	--	--	---	--

Часы и календарь	да	да	да	да	да
------------------	----	----	----	----	----

Порт RS232 да, подключение к ПК или принтеру

Электропитание	Исп. 230В, 50 Гц, 3,3 кВт;	Исп. 230В, 50 Гц, 7,0 кВт		Исп. 400/230В 3ф,	
----------------	----------------------------	---------------------------	--	-------------------	--

Уровень шума	50 дБ				
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

<https://assa-group.ru/gw-4060>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.