



Дистиллятор АДЭ-40

Производитель: Ливам ПФ

Модель: АДЭ-40

<https://assa-group.ru/distillers-ade-40>

Фирменное наименование: «Аквадистиллятор медицинский электрический АДЭ-40»

Назначение: Для производства дистиллированной воды из исходной путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией водяного пара и получением дистиллята с температурой в пределах от +70°C до +85°C. Возможно получение дистиллята с температурой не более +40°C с помощью охладителя дистиллята, который приобретается отдельно.

Качество производимой воды соответствует требованиям:

- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»
- статьи ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная»

Электропроводность дистиллированной воды: 3 мкСм/см.

Преимущества:

- **Низкий удельный расход электроэнергии** для получения 1 литра дистиллированной воды.
- **Низкий уровень расхода воды на охлаждение** для получения 1 литра дистиллированной воды.
- **Электропроводность дистиллированной воды меньше ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»**

Особенности:

- Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12X18H10T (AISI 321).
- Быстроразъемная конструкция камеры конденсации над камерой испарения для визуального контроля над образованием накипи, простой очистки от отложений, удобства обслуживания и ремонта.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Возможность объединения со сборником для хранения очищенной воды в единую автоматически работающую систему.
- Исполнение: напольное.
- Возможность производства как горячей (+80°C), так и охлажденной (не более +40°C) воды. Охладитель дистиллята приобретается отдельно.

Система безопасности:

- Автоматическое отключение ТЭН при понижении воды в камере испарения ниже допустимого.
- Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение.
- Автоматическое отключение аквадистиллятора (ТЭНов) при наполнении водосборника.

**Основные технические
характеристики
АДЭ-40**

Производи 40 (-10%)

**Габариты АДЭ-40 для
грузоперевозчика**

Количество одно

**Производительность,
л/ч:**

**Напряжение,
В:** 380

**Потребляемая
мощность,
кВт:** 27

**Расход
исходной
воды, л/ч:** 320 ($\pm 10\%$)

**Габаритные
размеры
(ДхШхВ),
мм:** 760x510x850

Масса, кг: 40

**Гарантийный
срок:** 14 месяцев

Срок эксплуатации: Не менее 8 лет

Объем:

**Габаритные
размеры
(ДхШхВ),
мм:** 720x680x1170

**Масса
брутто, кг:** 60

Объем, м³: 0,57

Упаковка: Деревянный
ящик

<https://assa-group.ru/distillers-ade-40>

Подберем

оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.