



Аквадистиллятор электрический со встроенным сборником Liston A 1110

Производитель: **Листон**

Модель: A 1110

<https://assa-group.ru/liston-a-1110>

Полностью автоматический электрический аквадистиллятор однократной дистилляции из нержавеющей стали. Предназначен для получения очищенной воды согласно Фармакопее (ФС 42-2619). Удобный, надежный и легкий в обслуживании и эксплуатации прибор с системой управления, позволяющей не следить в постоянном режиме за его работой. Сертифицирован для эксплуатации в Европейском Союзе, конструкция запатентована.

Особенности

- Современный дизайн типа "моноблок" со встроенным накопителем на 2 часа работы
- Низкая цена в сравнении с импортными аналогами и системами дистиллятор + накопитель
- Высокое качество дистиллята - проводимость не более 2,5 мкСм/см (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232)
- Автоматическая система управления - отключение подачи воды и электричества при заполнении накопителя дистиллятом и, соответственно, автоматический выход на рабочий режим при отборе дистиллята из накопителя
- Электронная система защиты от перелива с

- электромагнитным клапаном отключения подачи воды
- Капиллярный термостат для защиты от перегрева ТЭНов
 - ТЭНы из нержавеющей стали с увеличенным ресурсом работы
 - Все детали, соприкасающиеся с водой и паром, а также внешний корпус изготовлены из нержавеющей стали
 - Возможность доступа к испарителю, конденсатору-накопителю для очистки от накипи и мойки без инструмента, через легкоъемные крышки
 - Возможность легкой замены конденсатора (змеевика)
 - Возможность быстрого обслуживания или замены блока управления дистиллятором без необходимости разбирать дистиллятор
 - Возможность быстрой поставки запчастей со склада производителя
 - Возможность визуально наблюдать уровень дистиллята в накопителе через смотровое окно
 - Все необходимое для подключения дистиллятора (шланги, хомуты и т.д.) входит в комплект поставки
 - Гарантийный срок эксплуатации - 2 года
-
- Производительность 10 л/ч
 - Вместимость встроенного бака-накопителя 20 л
 - Расход воды на охлаждение и питание 150 л
 - Электропроводимость дистиллята 2,5 мкСм/см
 - Габаритные размеры 87х44х55 см
 - Масса 45 кг
 - Габаритные размеры в упаковке 100х60х73 см
 - Масса в упаковке 52 кг
 - Потребляемая мощность 7,5 кВт
 - Питание 380 В / 50 Гц, трехфазное

<https://assa-group.ru/liston-a-1110>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.