



Термостат-водяная баня TW-2

Производитель: **ELMI Ltd**

Модель: TW-2

<https://assa-group.ru/elmi-tw-2>

ELMI TW-2 термостат жидкостный водяной (баня водяная) может использоваться как универсальный, в т.ч. микробиологических исследований, для исследования гемокоагуляции (под штатив на 40 гнезд) и т.д..

Конструкция водяного термостата TW-2 состоит из цельнолитой ванны объемом 4,5 литра и термоблока с микропроцессорной системой управления.

Обеспечивает следующие параметры:

- задание, поддержание и отображение температуры на световых индикаторах;
- два независимых секундомера;
- датчик уровня воды в ванне;
- подсветка ванны.

Благодаря специальной конструкции ванны, имеющей закругления, и специального перемешивания воды, поддерживается равномерность температуры по всему объему ванны с точностью $\pm 0,1$ гр.С.

Простота обслуживания, высокая точность поддержания

температуры ванны, минимальные габариты позволяют широко использовать термостат TW-2 в медицине, биологии и т.д.

Технические характеристики

- Диапазон устанавливаемой температуры в ванне, гр.С *от комнатной +3 до 80*
- Точность поддержания температуры в ванне, гр.С *+0,1*
- Температура окружающей среды, гр.С *от 4 до 40*
- max время выхода на заданную температуру, мин *30*
- max объем жидкости заливаемый в ванну, л *4,5*
- min объем жидкости заливаемый в ванну, л *3,5*
- Количество степеней перемешивания *2*
- Количество секундомеров *2*
- max значение секундомеров *99мин.59с.*
- Относительная влажность воздуха (при 20 гр.С), % *не более 80*
- Температура стабилизации выше окружающей среды, гр.С *не менее 3*
- Сеть, В/Гц *220/50*
- Потребляемая мощность, кВт *не более 1,5*
- Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм *330 x 180 x 250*
- Вес (без жидкости), кг *1,4*

<https://assa-group.ru/elmi-tw-2>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.