



Инкубатор UT-2065

Производитель: ULAB

Модель: UT-2065

<https://assa-group.ru/ut-2065>

Назначение :

Разработаны для использования в различных лабораториях для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах и других целей.

Достоинства модели:

Цифровой контроллер обеспечивает точное поддержание заданной температуры.

Эргономичный дизайн позволит сэкономить место в Вашей лаборатории.

Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.

Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).

Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).

Характеристики:

Объем камеры, л	49
Мощность, Вт	250
Температурный диапазон, °С	комн.+5 до +65
Дискретность установки температуры, °С	0,1
Точность поддержания температуры, °С	±0,5
Неоднородность температуры по объему, °С	±2,0
Конвекция	естественная
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал теплоизоляции	алюмосиликатное волокно
Материал нагревательного элемента	никель-хромовая проволока
Материал внутренней двери	стекло
Отверстие для контроля температуры	Ø 28 мм, сверху
Контроллер	Цифровой PID
Таймер, мин	0-9999
Термодатчик	Pt100
Внутренние размеры (Ш x Г x В), см	400x350x350
Внешние размеры (Ш x Г x В), см	540x490x570
Размер в упаковке	630x610x760
Совокупная нагрузка на полки, не более, кг	15
Максимальное кол-во полок, шт.	9
Минимальное расстояние между полками, мм	35
Вес нетто/брутто, кг	32/35
Питание	220 В/50 Гц

Комплект поставки:

- Инкубатор: 1 шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Полка из нержавеющей стали: 2 шт.

<https://assa-group.ru/ut-2065>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.