+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Плита нагревательная ПЛ-1818

Производитель: Томьаналит

Модель: ПЛ-1818

https://assa-group.ru/nagrevatelnaja-plita-pl-1818

Особенности нагревательной плиты ПЛ-1818

- Установка и контроль температуры и времени
- Индикатор горячей поверхности
- Информативный графический дисплей
- Корпус из коррозионностойкой стали
- Равномерный нагрев поверхности

Два режима работы плиты позволяют поддерживать температуру нагревательной поверхности в течение заданного времени или без ограничения времени.

В ходе работы плиты пользователем могут быть изменены значения времени и/или температуры нагрева.

При отключении плиты сохраняются установки последнего режима работы. В целях безопасности эксплуатации плита имеет энергонезависимую защиту от перегрева и индикатор горячей поверхности, работающий и при отключенном сетевом выключателе.

- Конструкция нагревателя и PID-контроллер обеспечивают

+7 499 490-02-72 634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
zapros@assa-group.ru www.assa-group.ru

высокую точность и равномерность температуры нагрева поверхности плиты.
- Нагревательная поверхность выполнена из дюралюминия, покрытого оксидом алюминия с помощью микродугового оксидирования и защитным слоем нанокерамики.
- Корпус плиты выполнен из коррозионностойкой стали.
- Конструкция плиты предохраняет корпус, электронные узлы и органы управления от пролива жидкостей на нагревательную поверхность.
- Плита ПЛ-1818 соответствует требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур нагревающей поверхности, °С	от 40 до 400
Нестабильность поддержания установленной температуры, °С	3
Покрытие рабочей поверхности плитки	Оксид алюминия, нанокерамика
Материал нагревательной поверхности	Дюралюминий
Сопротивление изоляции цепей (при нормальных условиях), МОм	10
Потребляемая мощность, кВт, не более	1,2
Габаритные размеры плиты, мм	195x205x122
Размеры нагревательной поверхности, мм	180x180
Масса, кг	2,5

Питание плиты осуществляется от 1-фазной сети переменного тока напряжением (230±23) В частотой (50±1) Гц.

https://assa-group.ru/nagrevatelnaja-plita-pl-1818

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01