



Плита нагревательная ПРН-3050-2

Производитель: **Томьаналит**

Модель: ПРН-3050-2

<https://assa-group.ru/nagrevatel'naja-plita-prn-3050-2>

Плита нагревательная лабораторная ПРН-3050-2 имеет нагревательную поверхность из стеклокерамики.

Благодаря большому размеру в глубину может быть эргономично размещена в вытяжном шкафу.

По согласованию блок управления плитой может быть:

- размещен на длинной стороне плиты;
- размещен отдельно от корпуса плиты в виде выносного блока управления.

Преимущества применения плиты ПРН-3050-2

- Стеклокерамика превосходит по стойкости к концентрированным кислотам и щелочам другие виды покрытий и позволяет обеспечить более быстрый нагрев.
- Оригинальная конструкция нагревающих элементов позволяет обеспечить равномерный нагрев всей поверхности плиты.
- В целях безопасности имеет индикатор горячей поверхности.

- Детали корпуса плиты выполнены из коррозионностойкой стали, что допускает ее эксплуатацию в присутствии агрессивных паров кислот.

Плита нагревательная лабораторная ПРН-3050-2 соответствует требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Наименование	Значение
Максимальная температура нагрева поверхности, °С, не менее	450
Время разогрева нагревательной поверхности до 450 °С, мин., не более	15
Материал корпуса плиты	Коррозионностойкая сталь с порошковым покрытием
Материал нагревательной поверхности	Стеклокерамика
Сопротивление изоляции цепей (при нормальных условиях), МОм	20
Потребляемая мощность, кВт, не более	3
Габаритные размеры плиты, мм	590x300x115
Размеры стеклокерамической поверхности, мм	300x500
Размеры нагревательной поверхности, мм	240x440
Масса, кг	6

Питание плиты осуществляется от 1-фазной сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В частотой (50 ± 1) Гц.

<https://assa-group.ru/nagrevatel'naja-plita-prn-3050-2>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.