



Шкаф сушильный вакуумный 52 л UT-4660V

Производитель: **ULAB**

Модель: UT-4660V

<https://assa-group.ru/ut-4660v>

Назначение :

Предназначены для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.

Достоинства модели:

Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.

Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).

Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).

Смотровое окно двери выполнено из двойного стекла.

Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами.

Штуцер для инертных газов.

Характеристики:

Объем камеры л	52
----------------	----

Нагрев, °С	до 200
Вентиляция	вакуумирование
Предел вакуума	133Pa
Контроллер	цифровой с LCD дисплеем
Дискретность установки температуры оС	С 0,1
Дискретность установки времени таймера, мин	1
Таймер, мин	99 часов 59 мин.
Неравномерность температуры по объему °С	±1
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Стандартное/максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2/2
Совокупная нагрузка, кг	15
Материал полка	алюминиевый сплав
Клапан для инертных газов	есть
Вакуумный насос	запрашивается дополнительно
Система очистки воздуха	нет
Размеры камеры см	42x37x34
Мощность кВт	1,4
Габаритные размеры, см	56x54x68
Размеры в упаковке, см	74*64*84(h) см
Масса, кг	67
Упаковка	гофрокартон
Электропитание	220В, 50/60 Гц

Комплект поставки:

- Вакуумный шкаф: 1 шт.
- Внутренняя полочка: 2 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Предохранитель: 2 шт.

- Вакуумная трубка: 1 метр
- Паспорт и руководство по эксплуатации: 1 шт.

<https://assa-group.ru/ut-4660v>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.