



Шкаф сушильный 85 л UT-4686

Производитель: **ULAB**

Модель: UT-4686

<https://assa-group.ru/ut-4686>

Назначение :

Предназначены для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.

Достоинства модели:

Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (Fuzzy Logic).
Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
Камера из нержавеющей стали.
Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор).
Регулируемая скорость вращения вентилятора.
Независимый механический контроллер системы защиты от перегрева.

Характеристики:

Объем камеры л	85
Нагрев, °С	до 300
Скорость вентиляции	регулируемая
Контроллер	цифровой с LCD дисплеем
Дискретность установки температуры, °С	0,1
Дискретность установки времени таймера, мин	1
Таймер, мин	99 часов 59 мин
Неравномерность температуры по объему, °С	±1
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал корпуса	Сталь, покрытая порошковой краской
Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2/8
Совокупная нагрузка, кг	15
Материал полок	нержавеющая сталь
Размеры камеры см	42x45x45
Мощность кВт	1,8
Габаритные размеры, мм	600x600x840
Масса, кг	55
Электропитание	220В, 50/60 Гц

Комплект поставки:

- Сушильный шкаф: 1 шт.
- Полка: 2 шт.
- Держатель для полки: 4. шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Паспорт. Инструкция по эксплуатации: 1 экз.

<https://assa-group.ru/ut-4686>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.