



## Шкаф сушильный (120 л / 320°C) ПЭ-4630М

Производитель: ЭКРОС

Модель: ПЭ-4630М

<https://assa-group.ru/shkaf-sushilnyj-pe-4630m>

Предназначен для сушки различных изделий, обработки инструментов и образцов, а так же для проведения различных лабораторных исследований, требующих поддержания стабильной температуры.

Микропроцессорный блок управления режимами нагрева, поддержания температуры и работы вентилятора. Дополнительная защита от перегрева. Рабочая камера из нержавеющей стали. Эффективная теплоизоляция.

### **Технические характеристики:**

- Рабочий диапазон температуры от +50 до +300 °С;
- Точность измерения температуры в диапазоне задания 50?200°С, ±2,5 °С;
- Точность поддержания температуры в диапазоне задания 50?200°С, ±2,5 °С;
- Неравномерность распределения температуры по объёму рабочей камеры (в установившемся рабочем режиме при температуре 100°С) ±2,5 °С;
- Отклонение температуры в рабочей камере от заданного значения ±1,0°С (при 100 °С);

- Дискретность задания и индикации значений температуры в рабочей камере 1,0 °С;
- Объем рабочей камеры 113 л;
- Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок - 2/7 шт;
- Габариты шкафа (ШхВхГ) - 820х890х660 мм;
- Размер рабочей камеры (ШхВхГ) - 550х500х410 мм;
- Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 2500 ВА;
- Масса не более 70 кг.

**Стандартная комплектация:**

- Шкаф - 1 шт;
- Полка - 2 шт.

**Транспортные данные/габариты/вес:**

ДхШхВ 885х735х1005 Вес 92 кг

<https://assa-group.ru/shkaf-sushilnyj-pe-4630m>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.