



Шкаф сушильный (25 л / 320°C) ПЭ-4620М

Производитель: ЭКРОС

Модель: ПЭ-4620М

<https://assa-group.ru/shkaf-sushilnyj-pe-4620m>

Предназначен для сушки различных изделий, обработки инструментов и образцов, а так же для проведения различных лабораторных исследований, требующих поддержания стабильной температуры.

Микропроцессорный блок управления режимами нагрева, поддержания температуры и работы вентилятора. Дополнительная защита от перегрева. Рабочая камера из нержавеющей стали. Эффективная теплоизоляция.

Технические характеристики:

- Рабочий диапазон температуры от +50 до +320 °С;
- Точность измерения температуры $\pm 2,5$;
- Неравномерность распределения температуры по объёму рабочей камеры (в установившемся рабочем режиме при температуре 100°C) $\pm 2,5$ °С;
- Отклонение температуры в рабочей камере от заданного значения (при закрытой заслонке вентиляции и установленной температуре 100°C), $\pm 0,5$ °С;
- Дискретность задания и индикации значений температуры в рабочей камере 1,0°С;

- Максимальная скорость нагрева рабочей камеры (при закрытой заслонке вентиляции) - 7°С/мин;
- Объем рабочей камеры 25 л;
- Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок - 2/3 шт;
- Габариты шкафа (ШхВхГ) - 510х670х480 мм;
- Размер рабочей камеры (ШхВхГ) - 280х300х300 мм;
- Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 1500 ВА;
- Масса не более 37 кг.

Стандартная комплектация:

- Шкаф - 1 шт;
- Полка - 2 шт.

<https://assa-group.ru/shkaf-sushilnyj-pe-4620m>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.