



Высокотемпературный сушильный шкаф N 15/65HA, N 30/45HA - N 500/85HA

Производитель: **Nabertherm**

Модель: N 15/65HA, N 30/45HA - N
500/85HA

<https://assa-group.ru/sushilnye-shkafy-n-15-65ha-n-30-45ha-n-500-85ha>

Эти камерные печи с циркуляцией воздуха в особенности отличаются очень хорошей однородностью температуры. Тем самым они превосходно подходят для таких процессов, как охлаждение, кристаллизация, предварительный подогрев, термическое упрочнение, а также многочисленных процессов в сфере производства инструментов. Благодаря модульной конструкции при помощи надлежащих принадлежностей печи можно адаптировать к требованиям технологического процесса.

- Тмакс 450 °C, 650 °C или 850 °C
- Горизонтальная циркуляция воздуха
- Навешенная справа поворотная дверь
- Однородность температуры согласно DIN 17052-1 до ΔT 10 K (модель N 15/65 HA до ΔT 14 K)
- Обогрев со стороны днища, боковых сторон и верха
- Оптимальное распределение воздуха за счет высоких скоростей потока
- В комплект поставки входят задвижной лист и планки для двух дополнительных листов (N 15/65 HA без вставного

листа)

- Ящик подачи воздуха из нержавеющей стали в печи для оптимальной циркуляции воздуха
- Опорная рама входит в объем поставки, N 15/65 НА выполнена в качестве модели со столом
- Дополнительная комплектация: заслонки приточного и отводимого воздуха для использования в качестве сушильного шкафа

Технические характеристики сушильных шкафов Nabertherm N 15/65НА, N 30/45НА - N 500/85НА:

Мо- дель	Тмак с	Внутренние раз- меры в мм			Объ- ем	Внешние разме- ры в мм			Потр ебля- емая мощн ость/ кВт	Элек- тро- сеть*	Вес в кг
	°C	ш	г	в	в л	Ш	Г	В			
N 30/45 НА	450	290	420	260	30	607 + 255	1175	1315	3,6	1-фазное	195
N 60/45 НА	450	350	500	350	60	667 + 255	1250	1400	6,6	3-фазное	240
N 120/45 НА	450	450	600	450	120	767 + 255	1350	1500	9,6	3-фазное	310
N 250/45 НА	450	600	750	600	250	1002 + 255	1636	1860	19,0	3-фазное	610
N 500/45 НА	450	750	1000	750	500	1152 + 255	1886	2010	28,0	3-фазное	1030

Мо- дель	Тмак с °C	Внутренние раз- меры в мм			Объ- ем в л	Внешние разме- ры в мм			Потр ебля- емая мощн ость/ кВт	Элек тро- сеть*	Вес в кг
		ш	г	в		Ш	Г	В			
N 15/65 HA ¹	650	295	340	170	15	470	845	460	2,7	1-фазное	55
N 30/65 HA	650	290	420	260	30	607 +	1175	1315	6,0	3-фазное ²	195
N 60/65 HA	650	350	500	350	60	667 +	1250	1400	9,6	3-фазное	240
N 120/65 HA	650	450	600	450	120	767 +	1350	1500	13,6	3-фазное	310
N 250/65 HA	650	600	750	600	250	1002 +	1636	1860	21,0	3-фазное	610
N 500/65 HA	650	750	1000	750	500	1152 +	1886	2010	31,0	3-фазное	1030
N 30/85 HA	850	290	420	260	30	607 +	1175	1315	6,0	3-фазное ²	195
N 60/85 HA	850	350	500	350	60	667 +	1250	1400	9,6	3-фазное	240
N 120/85 HA	850	450	600	450	120	767 +	1350	1500	13,6	3-фазное	310
N 250/85	850	600	750	600	250	1002	1636	1860	21,0	3-фазное	610

Мо- дель	с	Тмак	Внутренние раз- меры в мм			Объ- ем	Внешние разме- ры в мм			Потр ебля- емая мощн ость/ кВт	Элек тро- сеть*	Вес в кг
		°C	ш	г	в	л	Ш	Г	В			
/85							+					ное
HA							255					
N 500850			750	1000	750	500	1152	1886	2010	31,0	3-фаз	1030
/85							+					ное
HA							255					

¹Настольная модель *Указания по напряжению питания см. стра-
ницу 60

²обогрев только между двумя фазами

<https://assa-group.ru/sushilnye-shkafy-n-15-65ha-n-30-45ha-n-500-85ha>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.