

Платформенные весы серии FS-i

Производитель: A&D

Модель: FS-i

<https://assa-group.ru/platforms-fs-i>

Основные функции

- **Класс точности - Средний - III (ГОСТ 29329-92)**
- Супервысокая скорость отклика: время стабилизации около 0,5 секунды!
- Степень пыле-влагозащиты IP65 (серия Titan)
- Аналоговый дисплей с дополнительной цифровой клавиатурой и широчайшими возможностями ввода и отображения данных
- Уникальная функция компаратора
- Большой яркий основной дисплей (высота 18.6 мм), также как и 60-ти сегментный дисплей для вывода развертки с подсветкой
- Три значения разрешения
- Выбор единиц изменения (грамм, фунт, унция и т.д.)
- Ввод массы тары двумя способами: обычным (обнулением) и с клавиатуры
- Функция автоматического отключения питания
- Память на 100 значений
- Комбинированное питание: AC адаптер или аккумуляторная батарея (опция)
- Звуковой сигнал компаратора
- Гарантия на оборудование **два года**.

- Государственный реестр средств измерений № **34155-07**.

Опции

- FSi-02 – Блок аккумуляторных батарей Ni-MH
- FSi-03 – RS-232C с релейным выходом компаратора
- FSi-04 – RS-422/485 с релейным выходом компаратора

Аксессуары

- AD-8121B – Универсальный матричный принтер
- AD-8118 – Матричный принтер
- AD-8951 – Подсветка компаратора

Технические характеристики

Модель	FS-6Ki	FS-15Ki	FS-30Ki
НПВ, кг	6	15	30
Дискретность дисплея, гр	2 *	5*	10*
	1	2	5
	0,5	1	2
Частота обновления дисплея	20 раз/сек		
Рабочая температура	-10°C~40°C, ОВВ ниже 85%		
Источник питания	Сетевой адаптер (100В~240В) или SLA батарейка (опция) Срок службы батарейки ≈ 80 часов (без подсветки и интерфейса)		
Размер платформы	250x250 мм	380x300 мм	
Габариты	250x414x496 мм	380x464x496 мм	
Масса весов	ок 8.1 кг	ок 14.9 кг	
https://assa-group.ru/platforms-fs-i			

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.