



## Низкотемпературная испытательная камера серии MKT

Производитель: Binder

Модель: MKT

<https://assa-group.ru/binder-mkt>

## СЕРИЯ MKT: ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

- Запатентованная APT.line® камера предварительного нагрева с электронным контролем;
- Микропроцессорный MCS контролер с возможностью сохранения в памяти 25 программ по 100 сегментов в каждой (всего не более 500 программных сегментов);
- Часы с индикацией реального времени;
- Встроенное в дверь окно с подогревом и внутреннее освещение камеры;
- Мощный вентилятор с регулируемой скоростью вращения;
- Программируемая защита испытываемых материалов от образования конденсата;
- Экологически безопасные хладагенты R 404a и R23;
- Устройство защиты от перегрева с независимой регулировкой, класс 2 (DIN 12880);
- Сетевой разъем (230 В) на правой стороне рабочей панели;
- Интерфейс RS 422 для программного обеспечения APT-COM® DataControlSystem.

## Технические характеристики испытательных камер Binder серии MKT

<b>Модель</b>	<b>MKT 240</b>
<b>Габариты/вес</b>	
<b>Внешние габариты<sup>1</sup> ШхВхГ, мм</b>	1160x1868x927
<b>Размеры камеры ШхВхГ, мм</b>	800x600x500
<b>Объем камеры, л</b>	240
<b>Размеры смотрового окна ШхВ, мм</b>	500x360
<b>Количество дверей</b>	1
<b>Количество полок (станд./макс.)</b>	2/6
<b>Нагрузка на полку, кг</b>	30
<b>Общая допустимая нагрузка, кг</b>	70
<b>Вес, кг</b>	360
<b>Температурные характеристики</b>	
<b>Диапазон температур, °С</b>	-70 <sup>2</sup> - 180
<b>Погрешность температуры, ±°С</b>	0,5 - 2
<b>Колебание температуры, ±°С</b>	0,1 - 0,4
<b>Средняя скорость нагрева согласно IEC 60068-3-5, К/мин</b>	6,6
<b>Средняя скорость охлаждения согласно IEC 60068-3-5, К/мин</b>	3,8
<b>Время нагрева от -40°С до 180°С, мин</b>	45
<b>Время охлаждения от 180°С до -40°С, мин</b>	90
<b>Компенсация тепла, Вт (макс.)</b>	1500
<b>Электрические характеристики</b>	
<b>Электропитание</b>	400В(3N) ~ 50/60Гц
<b>Мощность, Вт</b>	4000
<b>Защита в соответствии с EN</b>	IP 20

**50529**

**Уровень шума, dB(A)**

62

**Индивидуально**

√

**протестировано в**

**соответствии с VDE 0113**

**Каталожный номер**

**9020-0079**

<sup>1</sup> - плюс 55 мм для ручки двери;

<sup>2</sup> - действительно при температуре окружающей среды до 25°C.

<https://assa-group.ru/binder-mkt>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.