



Шейкер- переворачиватель GFL 3040

Производитель: GFL

Модель: 3040

<https://assa-group.ru/gfl-3040>

Шейкеры переворачиватели марки GFL 3040 выпускаются в Германии. Они предназначены для выполнения специфических операций смешивания и разделения сыпучих субстанций путем многократного переворачивания (кувыркания) емкости, содержащей пробы почвы, гранулятов, порошков и тому подобных материалов. Компактное исполнение и низкое энергопотребление прибора допускает его применение в лабораторных и полевых условиях.

Шейкеры переворачивающего типа GFL 3040 имеют многоместную карусель с горизонтальной осью вращения. На карусели могут размещаться до 12 пластиковых или стеклянных контейнеров объемом до 2-х литров. Общая масса загрузки может достигать 20 кг. Карусель имеет регулируемые обороты в пределах от 1 до 20 раз в минуту.

В разработке GFL 3040 конструкторы заложили принципы функциональности и высокой энергоэффективности, они сделали установку максимально компактной, тщательно проработали эргономику приборов. Выпускаемые в настольном исполнении шейкеры переворачиватели работают практически бесшумно.

Наша компания «Фармконтракт» представляет возможность познакомиться с характеристиками и купить шейкеры GFL 3040. Гарантированно низкая цена, сжатые сроки поставки. Мы выполняем установку изделий, гарантийное сопровождение.

Особенности / Шейкеры-переворачиватели

- возможность бесперебойной работы на протяжении заданного времени;
- защита от перепадов напряжения и перегрузки;
- простая и понятная для подготовленного персонала система управления;
- запуск плавный и без рывков;
- стабилизированная частота вращения карусели независимо от нагрузки.

Дополнительные опции / Шейкеры-переворачиватели

- универсальные захваты,
- держатели для контейнеров и пробирок.

Технические характеристики шейкеров-переворачивателей GFL 3040, 3025

Модель	3040	3025
Тип управления	аналоговый	аналоговый
Допустимая вместимость	12 бутылей	24 пробирки
Размеры сосудов, мм	макс. d=110 мм, макс. h=270 мм, круглые или квад-	d=12-17 мм, h=75-180 мм

Допустимая максимальная равномерная нагрузка, кг	ратные 20	-
Частота встряхивания, об/мин	1 - 20	6 - 60
Температура окружающей среды, оС	от +10 до +40	от +10 до +50
Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	770 x 770 x 715	490 x 330 x 220
Электропитание, В	220	220
Мощность, Вт	100	80
Вес, кг	62	10

<https://assa-group.ru/gfl-3040>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.