



Вытяжной шкаф с угольным фильтром FC 11 C

Производитель: **Kojair Tech Oy**

Модель: FC 11 C

<https://assa-group.ru/fc-11-c>

Предназначены для защиты оператора и окружающей среды при использовании в лабораториях для работы с химически вредными веществами, с эффективным удалением их из рабочей зоны; для проведения химико-аналитических исследований материалов, связанных с возникновением и распространением токсичных паров и газов, вредных для здоровья человека

Принцип работы

Принцип работы основан на эффективном удалении из рабочей зоны загрязненного воздуха и аэрозолей с помощью однонаправленного воздушного потока
Воздух в рабочую зону поступает из помещения лаборатории через рабочий проем шкафа. При этом материал, с которым ведется работа, находится в нестерильной зоне. Воздух из рабочей зоны выходит через моющийся префильтр и фильтр с активированным углем в систему вытяжной вентиляции

Оснащение

- Кран подвода воды
- Электророзетка

- Освещенность рабочей зоны 800 люкс
- Моющий пре-фильтр
- Фильтр для активированного угля
- Счетчик часов работы фильтров
- Корпус шкафа изготовлен из стали окрашенной порошковой эмалью
- Рабочая поверхность и раковина изготовлены из химически стойкого пластика и нержавеющей стали
- Наклонное защитное стекло с демпферным подъемным устройством облегчает внесение необходимых приборов и очистку рабочей зоны
- Патрубок с противовозвратным клапаном для предотвращения заброса загрязненного воздуха обратно в рабочую зону шкафа
- Набор приспособлений и креплений для подключения к системе подачи воды, канализационной системе, системе локальной вентиляции
- Уровень шума 55 дБ

Модель	Общий объем воздуха, мЗ/ч	Рабочая зона, ШхГхВ, мм	Габариты, включая основание, мм	Вес, кг
FC 11 C	460	1090x600x700	1100x615x1815	118

<https://assa-group.ru/fc-11-c>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.