



Ламинарно-потокосые шкафы II класса биологической безопасности серии Biowizard Standard

Производитель: Kojair Tech Oy

Модель: Biowizard Standard

<https://assa-group.ru/biowizard-standard>

????????? ?????? ??????????-????????? ?????? II ??????- ?????? ??????????, ?????? ??? ? ?????????? ??????.

????????? ??????:

????? ?????????? ? ?????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ? ?????????????? ??? ??????????, ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ? ?????????????? ?????? ?????????? ?? ?????????????? ??????????. ?????????? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ???, ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ? ?????????? ?????? ?????????? ? ?????????????? ??????????. ?????????? ?????? ?????????? (70%) ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????? 30% ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ???PA ?????? ? ?????????????? ? ??????????. ?????????????? ?????????? ?????????? 99,9997% ??? ?????? ?????????? 0,3 ??? (????? ?????? ISO 5)

- создают стерильные условия в рабочей зоне, защищают оператора и окружающую среду
- предназначены для работы с инфекционным или стерильным материалом

Kojair tech Oy ?????????? ?????????? ??? ?????????? ??????????-????????? ?????? II ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????????????? ?? ?????? ?????????????? ??????????????

Biowizard Standard – ?????????????? ?????? ?????????????? ?????? ? ?????????????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ??????????????.

Оснащение

- Цифровой дисплей, отражающий скорость воздушного потока
- Функция $\frac{1}{2}$ скорости воздушного потока
- Полностью закрывающееся защитное стекло с электрическим приводом
- Интенсивность освещения 1500 Люкс
- Выключатель для УФ-лампы
- Счетчик часов работы УФ-лампы
- Дополнительная электророзетка в рабочей зоне
- Визуальная и звуковая сигнализация скорости нисходящего и выходящего потоков, неправильного положения защитного стекла
- Уровень шума 55 дБ

Комплектация

- Столешница: секционная, сплошная, с углубленной средней частью
- Регулируемое по высоте основание: с фиксированным положением высоты (700, 800, 900 мм)
- Съёмная УФ-лампа на магнитных креплениях

Дополнительное оснащение

- Кран для газа / вакуума
- Подсоединение к вытяжной вентиляции

Модель	Общий объем воздуха, м ³ /ч	Рециркуляционный объем воздуха, м ³ /ч	Рабочая зона, ШхГхВ, мм	Габариты, включая основание, мм	Вес, кг
Std-100	995	740	885x600x720	975x790x2180	180

Std-130	1340	995	1190x600x 720	1280x790x 240 2180
Std-170	1765	1320	1535x600x 720	1625x790x 290 2180
Std-200	2110	1580	1840x600x 720	1930x790x 330 2180

<https://assa-group.ru/biowizard-standard>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.