

Магнитная мешалка RH basic 2

Производитель: IKA

Модель: RH basic 2

<https://assa-group.ru/rh-basic-2>



Недорогая магнитная мешалка со стальной нагревательной пластиной.

- Фиксированный безопасный диапазон нагрева 400 °C
- Плавный набор скорости перемешивания

Места для перемешивания	1
Макс. объем для одного места (H ₂ O)	10 l
Макс. Объем (H ₂ O)	10 l
Потребляемая мощность привода	15 W
Производимая мощность привода	2 W
Диапазон вращающего момента	100 - 2000 rpm
Мощность нагрева	400 W
Диапазон нагревания температур	Температура окр. среды - 320 °C
Контроль нагрева	Шкала 1-6
Контроль диапазона скоростей	Шкала 0-6
Безопасный нагрев	400 °C
Нагревательная пластина	Нерж. сталь 1.4301

материал

Нагревательная пластина размер Ø 125 mm

Размеры 168 x 105 x 220 mm

Вес 2.4 kg

Допустимая температура 5 - 40 °C

окружающей среды

Допустимая относительная 80 %

влажность

Класс защиты согласно DIN EN IP 21
60529

Напряжение 220 - 240 / 115 / 100 V

Частота 50/60 Hz

Потребляемая мощность 415 W

<https://assa-group.ru/rh-basic-2>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.