

Магнитная мешалка RET control-visc



Производитель: IKA

Модель: RET control-visc

<https://assa-group.ru/ret-control-visc>

Магнитная мешалка RET control-visc IKAMAG: с подогревом до 340°C, объем 20 л, материал платформы н/сталь

Особенности:

Наглядный многоязычный TFT-дисплей облегчает настройку всех параметров.

Входящий в комплект датчик температуры PT 1000 позволяет с высокой точностью регулировать температуру среды.

Интерфейсы RS 232 и USB позволяют управлять магнитной мешалкой с компьютера и документировать все параметры опытов.

- Разъем для подключения рН-электрода
- Встроенная функция взвешивания
- Функция таймера и обратного

- отсчета
- Отображение тенденции изменения вязкости
- Отображение кода неисправности при неполадках
- Точная настройка температуры и частоты вращения посредством цифрового индикатора
- Цифровая индикация настроенного безопасного предельного значения температуры на TFT-дисплее

Технические характеристики:

Максимальный объем по воде, л	20
Номинальная входная/выходная мощность, Вт	22/12
Диапазон скорости, об/мин	50 ... 1700
Максимальные размеры магнитного якоря (Дхдиам.), мм	80/10
Мощность подогрева, Вт	600
Диапазон температур, °С	340
Отключение нагрева, °С	380
Размеры рабочей поверхности, мм	диам. 135
Габаритные размеры, мм	160x270x85
Масса, кг	3

<https://assa-group.ru/ret-control-visc>

**Подберем
оборудование**

**конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.