

Нагревательная плитка C-MAG HP 10



Производитель: **IKA**

Модель: C-MAG HP 10

<https://assa-group.ru/c-mag-hp-10>

Новая нагревательная плитка с керамической рабочей поверхностью, обладающая высокой кислотостойкостью.

- Температурный диапазон: +50...+500°C. Мощность нагрева 1500 Вт.
- Индикатор горячей поверхности: мерцанием светодиода предупреждает Пользователя о возможности ожога.
- Защитный контур: отключает нагреватель, если температура превысит 550°C.
- Цифровой дисплей, позволяющий производить установки температуры с высокой точностью и повторяемостью.
- Контактный термометр: соединение с контактным термометром (ETS-D5) для прецизионного регулирования температуры среды.
- Керамическая нагревательная поверхность: цельная без швов нагревательная поверхность, обладающая высокой кислотостойкостью.

Технические данные:

Кол-во мест	1
Мощность нагрева	1500 W
Диапазон нагревания температур	50 - 500 °C
Контроль нагрева	Диодная линия
Колебание температур нагрева	10 ±K
Разъем для подключения контактного термометра	ETS-D5
Объем, не более	15 l
Скорость нагрева ((1 l H ₂ O in H15)	5 K/min
Нагревательная пластина материал	Керамика
Нагревательная пластина размер	260 x 260 mm
Размеры	300 x 105 x 415 mm
Вес	6 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Напряжение	230 / 120 / 100 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	1505 W
https://assa-group.ru/c-mag-hp-10	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.