



Ротационный испаритель RV 10 basic

Производитель: IKA

Модель: RV 10 basic

<https://assa-group.ru/rv-10-basic>

Новая модель ротационного испарителя RV 10 basic предназначена для дистилляции высококипящих, термически нестойких органических веществ.

Особенности:

- Новая эргономическая модель ротационного испарителя
- Новый цифровой дисплей
- Специализированная система аварийного отключения
- Регулируемый механизм вращения колбы
- Моторизированный подъем/опускания колбы
- Полный комплект поставки, готовый к эксплуатации

Тип конденсатора	вертикальный
Охлаждающая поверхность, см ²	1200
Тип привода	Двигатель постоянного тока
Диапазон скоростей, об./мин	20 - 270
Подъем	Двигатель
Высота подъема, мм	140
Диапазон температуры, °С	Комн. - 180
Мощность нагрева, Вт	1300

Колебание температур нагрева, °С	5
Полезный макс. объем бани	4л
Встроенный вакуумный регулятор	нет
Габаритные размеры, мм	500 x 430 x 410
Вес, кг	19,6
Допустимая температура окружающей среды, °С	5 - 40
Допустимая относительная влажность, %	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъем RS 232	нет
Потребляемая мощность, Вт	1400
https://assa-group.ru/rv-10-basic	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.