



Титратор автоматический АТП-02

Производитель: Аквилон

Модель: АТП-02

<https://assa-group.ru/akvilon-atp-02>

АТП-02 – автоматический высокоточный потенциометрический титратор. Прибор отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному классу оборудования: непрерывная и дискретная подача титранта (диапазон от 0,1 до 36 мл/мин – при объеме дозирующего устройства 20мл; и от 0,25 до 90 мл/мин – при объеме дозирующего устройства 50мл), автоматическое изменение скорости подачи по мере приближения к точке эквивалентности или заданной точке и т.д.

Прибор позволяют проводить титрование, используя следующие методы:

- общий метод потенциометрического титрования;
- кислотно-основное титрование;
- титрование по методу осаждения;
- титрование по методу комплексообразования и др.

Эти методы позволяют также определять кислотные и щелочные числа, содержание **S**, **Cl**, **Pb** и других веществ в нефтепродуктах, минеральных и пищевых маслах и других продуктах по ГОСТ.

Технические характеристики

Макс. объём дозирующего устройства	20,0; 50,0
Дискретность отсчета объема титранта, мл	0,001
Основная относительная погрешность дозирования, %	1,0
Диапазон измерения: напряжения, мВ величины pH(pX), ед.pH(pX) температуры, °С	от -2000 до 2000 от -20 до 20 от 0 до 100
Основная абсолютная погрешность измерения: напряжения, мВ величины pH (pX) для одновалентных и двухвалентных ионов соответственно, ед.pH(pX) температуры, °С	1,0 0,01; 0,02 1,0
Потребляемая мощность (без ПК), не более, ВА	40,0
Электропитание, В/Гц	220±22/50
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	210x220x310
Масса, не более, кг	5

<https://assa-group.ru/akvilon-atp-02>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.