



Испытательные климатические камеры тепла-холода 64 (80,15 0,225,408,800,1000,150 0)CC

Производитель: **ERSTEVAK**

Модель: 64 (80,150,225,408,800,1
000,1500)CC

<https://assa-group.ru/64-80-150-225-408-800-1000-1500-cc>

Программируемые климатические камеры тепла-холода применяются для температурных испытаний изделий и материалов по заданной программе и циклу. Данные испытания позволяют определить работоспособность и ресурс, а также качество и надежность выпускаемой продукции. В качестве хладагентов используются озонобезопасные фреоны R404a и R23. Управление камерой интуитивно понятное, реализуется с помощью русифицированного контроллера с TouchScreen дисплеем Temi (Ю. Корея). Контроллер позволяет осуществлять программируемый режим работы и удаленное управление через ПК. Возможно протоколирование данных испытаний на съёмный носитель. Камеры снабжены смотровым окном из закалённого многослойного стекла с подогревом для предотвращения запотевания. Материал рабочей камеры – полированная нержавеющая сталь. Камеры позволяют осуществлять испытания по самым современным российским и международным стандартам.

Камеры тепла-холода (КТХ или КХТ) компании ERSTEVAK занимают

мало места, а также экономят значительное количество электроэнергии по сравнению с аналогичными моделями других производителей испытательных климатических камер.

Контроль температуры: от -70°C до +180°C

Технические характеристики

Модель	ERSTE VAK 64 CC	ERSTE VAK 80 CC	ERSTE VAK 150 CC	ERSTE VAK 225 CC	ERSTE VAK 408 CC	ERSTE VAK 800 CC	ERSTE VAK 1000 CC	ERSTE VAK 1500 CC
Полезный объем, л	64	80	150	225	408	800	1000	1500
Диапазон температур	-70°C ~ 180°C							
Точность поддержания температуры	±0,3°C ~ ±1,0°C	±0,1°C ~ ±0,5°C			±0,1°C ~ ±0,6°C			
Равномерность температуры	±0,5°C ~ ±2,0°C	±0,5°C ~ ±1,5°C			±0,5°C ~ ±1,6°C			
Скорость	3,0°C ~ 5,0°C/мин							

Температура прогрева								
Скорость охлаждения	1,0°C ~ 2,0°C/мин							
Внутренние размеры ШхГхВ, мм	400	400	500	500	800	1000	1000	1200
	400	400	500	600	600	800	1000	1000
	400	500	600	750	850	1000	1000	1250
Внешние размеры ШхГхВ, мм	680	700	800	800	1100	1300	1300	1500
	900	1220	1320	1420	1420	1620	1820	2300
	625	1450	1550	1700	1800	1980	1980	1600
Максимальная нагрузка, кг/м ²	40	200		300		400		800
Уровень шума, дБ (А)	50	52	54	55	56	60	60	65
Электроснабжение	230В±10% / 50 Гц 1ф				400В±10% / 50 Гц 3ф			
Мощность, кВт	4,2	4,8	5,9	7,5	8,9	11,6	13,5	15,5
Тип охлаждения	Воздушное							



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

<https://assa-group.ru/64-80-150-225-408-800-1000-1500-cc>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.