



Вакуумный насос Rotavac Valve Control

Производитель: [Heidolph](#)

Модель: Rotavac Valve Control

<https://assa-group.ru/rotavac-valve-control>

Модель **Rotavac Valve Control** — двухступенчатый мембранный насос с предельным вакуумом до 7 мбар. Высокая скорость откачки позволяет подключать до трёх ротационных испарителей одновременно. Хорошая альтернатива водоструйным вакуумным насосам в лаборатории, так как избавляет от необходимости использования водопроводной воды. Насос поставляется в собранном виде и готов к эксплуатации. Идеально подходит для откачки легкоконденсирующихся паров благодаря наличию клапана газового балласта. Дополнительный конденсатор паров на выходе из насоса позволяет достичь практически 100% регенерации растворителя. Для защиты и продления срока службы насоса рекомендуется использование специальной ловушки на входе (склянки Вульфа).

Особенности вакуумных насосов Rotavac Valve Control

- Все части насоса, контактирующие с откачиваемой средой, выполнены из химически стойких материалов.
- Удобное управление кнопками вкл/выкл на передней панели.

- Долгий срок службы мембран и клапанов.
- Не требует специального обслуживания и использования масла.

Параметр	Ед. изм.	Значение
Скорость откачки	м ³ /час	1,7
Предельный вакуум (абс.)	бар	9
Предельный вакуум (абс.), с газовым балластом	бар	20
Максимальная допустимое давление на выходе (абс.)	бар	1,1
Температурный интервал эксплуатации	°C	-10...+60 (при хранении) +10...+40 (в работе)
Допустимая относительная влажность	%	30...85
Номинальная мощность	Вт	180
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	дБА	42
Скорость вращения	об/мин	1500
Штуцер (вход/выход)	мм	8
Размеры (Д×Ш×В)	мм	235×145×175
Вес	кг	10,5

<https://assa-group.ru/rotavac-valve-control>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.