АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Моечная машина SteamScrubber

Производитель: Labconco Corporation

Модель: SteamScrubber

https://assa-group.ru/steamscrubber

Моющая машина SteamScrubber компании Labconco создана для мытья плоскодонной и лабораторной посуды общего назначения и имеет следующие характеристики:

- нижняя и верхняя полки для посуды, взаимозаменяемые с полками дополнительной комплектации (дополнительные полки и держатели продаются отдельно)
- ЖК-информационный центр: возможнось программирования работы моечной машины и отслеживание текущик циклов на мониторе
- встроенная память на 10 заводских и 2 пользовательские программы, откладываемый старт до 8 часов
- отсеки для добавления жидкого/порошкообразного моющего детергента и средства "против капель" для завершающего ополаскивания
- максимальный нагрев моющей воды до 93°C
- скорость циркуляции воды составляет 363 л/мин, что позволяет эффективно удалять стойкие загрязнения
- встроенный генератор пара для ещё более эффективной обработки посуды
- система сушки горячим воздухом с диапазоном температур 38-70°C

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

- сдвоенный насос для предотвращения перекрёстной контаминации воды для мытья и слива
- наличие в некоторых моделях смотрового окошка с подсветкой для наблюдения внутренней работы машины
- габариты: 62x70x87-92 см, 208/230 В, 50/60 Гц

Посудомоечные машины SteamScrubber компании Labconco предназначены для мытья плоскодонной лабораторной посуды.

Общие характеристики

- нижняя и верхняя универсальные полки, которые легко заменяются штативами и подставками для различной лабораторной посуды (штативы и подставки поставляются отдельно)
- ЖК-информационный центр: возможность программирования работы моечной машины и отслеживание текущих циклов на мониторе
- использование до 10 заводских программ и сохранение в памяти до 2 пользовательских программ с откладываемым стартом работы до 8 часов
- отдельные отсеки для жидкого либо порошкообразного моющего детергента и средства для ополаскивания
- нагрев воды внутри системы до +93°C
- циркуляция воды осуществляется под напором со скоростью 363 л/мин, эффективно борясь со стойкими загрязнениями
- встроенный парогенератор обеспечивает дополнительную термообработку
- возможна подача горячего воздуха с диапазоном температур 38-70°C для сушки посуды
- чтобы исключить перекрёстное смешивание воды, поступающей для мытья, и воды для слива, предусмотрен сдвоенный насос
- некоторые модели снабжены смотровым окошком с

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

подсветкой для мониторинга внутренней работы системы
- габариты: 62x70x87- 92 см, 208/230 В, 50/60 Гц

https://assa-group.ru/steamscrubber

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01