



Титратор МКА-610-ST

Производитель: **Kyoto Electronics Manufacturing**

Модель: МКА-610-ST

<https://assa-group.ru/mka-610-st>

Состоит из универсальной управляющей станции **MCU-610** с 8-дюймовым сенсорным управляющим дисплеем и титрационного модуля с дозирующей бюреткой. К управляющей станции подключаются различные титрационные модули:

- для классического волюметрического титрования АТ-610;
- для волюметрического титрования по Карлу Фишеру МКА-610;
- для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру МКС-610.
- Имеется возможность подключения до двух модулей, которые управляются независимо и позволяют выполнять два титрования одновременно.
- Большой цветной сенсорный дисплей.
- Автоматическая подача и удаление рабочего раствора с помощью встроенного насоса.
- Функция автоматического продления времени титрования для образцов, медленно отдающих воду.
- Экономия места: на одном дисплее два вида титрования.
- Полное разделение контрольного и рабочего блоков (до 10 м)
- 50 программ титрования; 7 стандартных.

Тип титрования	Потенциометрическое с поляризацией (волюметрическое титрование по Карлу Фишеру)
Диапазон измерений	От 100 мкг до 500 мг влаги в образце; от 100 ppm до 100% в зависимости от величины образца
Дисплей (управляющий модуль MCU-610)	8-дюймовый (163,2×122,4 мм) 256-цветный жидкокристаллический дисплей с разрешением 800×600 точек, с возможностью одновременного принятия двух сигналов; отображение кривых титрования и испарения в режиме реального времени
Емкость бюреток, мл	1±0,005 мл, 5±0,01 мл, 10±0,015 мл, 20±0,02 мл, 50±0,05 мл
Детекторы	Встроенный потенциометрический с поляризацией
Количество программ (методов)	50 программ титрования, из них 7 стандартных
Хранение данных	Внутренняя память на 300 образцов + съемные карты памяти на 1000 образцов каждая
Функция поддержки GLP/GMP	Есть

<https://assa-group.ru/mka-610-st>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.