



Установка обессоливания WaterPro Polishing Station

Производитель: Labconco Corporation

Модель: WaterPro Polishing Station

<https://assa-group.ru/waterpro-polishing-station>

WaterPro PS предназначены для получения воды I типа с удельным сопротивлением 18.2 МОм x см представлены четырьмя моделями. Для установок WaterPro PS требуется подача питающей дистиллированной или обратноосмотической воды с проводимостью не менее 100 μ S.

- контрольная панель оборудована ЖК дисплеем, отображающим удельное сопротивление, температуру воды, время
- таймер на 99.9 мин
- рециркуляция воды в течение 4 мин каждые 2 часа при периодической работе системы для предотвращения роста бактерий и сокращения времени промывки системы
- встроенный раздаточный центр с клапаном или пистолетом, на выходе воды дополнительно можно установить финальный фильтр 0.2 микрон

WaterPro PS/General Chemistry

- назначение: атомная абсорбция, пламенно-эмиссионная

спектроскопия, анализ металлов, приготовление буферных растворов

- картриджи: активированный уголь, ионообменная смола (3 шт.)

WaterPro PS/HPLC

- назначение: ВЭЖХ, электрофорез, флуоресцентный анализ
- картриджи: активированный уголь, ионообменная смола (2 шт.), органическая адсорбция
- ультрафиолетовый реактор 185 и 254 нм

WaterPro PS/UF

- назначение: получение апирогенной воды для работы с клеточными культурами, клинических и биологических исследований
- картриджи: активированный уголь, ионообменная смола (3шт.)
- ультрафиолетовый реактор 185 и 254 нм
- ультрафильтр

WaterPro PS/HPLC/UF

комбинированная модель

- назначение: ВЭЖХ, другие высокочувствительные анализы, биологические исследования
- картриджи: активированный уголь, ионообменная смола (2 шт.), органическая адсорбция
- ультрафиолетовый реактор 185 и 254 нм
- ультрафильтр

WaterPro PS/General Chemistry

Кат. № 9000502 с клапаном 9000503 с пистолетом
Производительность 1.8 л/мин, с финальным фильтром 1.2 л/мин
Общий органический углерод < 10 мкг/л
Габариты ШхГхВ (см) 79.1 x 19.6 x 73.3
Аксессуары (фильтры 9047101 Набор картриджей
заказываются 9092900 Финальный фильтр
дополнительно)

WaterPro PS/HPLC

Кат. № 9000602 с клапаном 9000603 с пистолетом
Производительность 1.8 л/мин, с финальным фильтром 1.2 л/мин
Общий органический углерод < 5 мкг/л
Габариты ШхГхВ (см) 79.1 x 19.6 x 73.3
Аксессуары (фильтры 9047201 Набор картриджей
заказываются 9092900 Финальный фильтр
дополнительно)

WaterPro PS/UF

Кат. № 9000702 с клапаном 9000703 с пистолетом
Производительность 1.1 л/мин, с финальным фильтром 1.0 л/мин
Общий органический углерод < 10 мкг/л
Габариты ШхГхВ (см) 79.1 x 19.6 x 73.3
Аксессуары (фильтры 9047101 Набор картриджей
заказываются 9092900 Финальный фильтр
дополнительно)

WaterPro PS/HPLC/UF

Кат. №	9000704 с пистолетом
Производительность	1.8 л/мин, с финальным фильтром 1.1 л/мин
Общий органический углерод	< 5 мкг/л
Габариты ШхГхВ (см)	79.1 x 19.6 x 73.3
Аксессуары (фильтры)	9047201 Набор картриджей
заказываются дополнительно	
https://assa-group.ru/waterpro-polishing-station	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.