



Совмещенный термический анализатор STA PT 1600 HP

Производитель: Linseis

Модель: STA PT 1600 HP

<https://assa-group.ru/sta-pt-1600-hp>

STA PT1600 HP это прибор совмещенного термического анализа с возможностью использования высокого давления производства Linseis. Система предлагает параллельно использовать ТГА и ДСК в комбинации с высоким давлением и стабильностью линии ТГ. Система имеет возможность замены печей, множество различных измерительных систем и тиглей. Также кроме использования высокого давления существует много других аксессуаров, таких как: водно-испарительный генератор, газовый бокс и др., гарантирующие идеальную комплектацию прибора для различного применения. С опциями водно-испарительного генератора и системы контроля газа позволяет изучать сорбцию при различных газах (водяной пар, водород, метан, углекислый газ).

Температурный диапазон	от -150 °C до 500 °C, 25 °C до 1000/1750 °C
ТГА:	
максимальный вес образца	5/25 г
разрешение:	0,1/0,5/10 мкг
ТГА-ДСК:	

Разрешение:	0,3/0,4/1/1,2 мкВт
Специальные функции	система контроля давления и контроля массового потока
Атмосфера	инертная, окислительная*, восстановительная, вакуум.
Давление	до 2/5 бар

* не возможно использовать с графитовой печью

<https://assa-group.ru/sta-pt-1600-hp>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.