



Анализаторы мощности 6510e/6530

Производитель: **Magtrol**

Модель: 6510e/6530

<https://assa-group.ru/6510e-6530>

Анализаторы мощности 6510e однофазный и 6530 трехфазный легкие в эксплуатации приборы применяются для измерения электрической мощности. От постоянного тока до 100кГц переменного тока, анализаторы мощности измеряют напряжение, ток, мощность Вт, мощность В·А, частоту, коэффициент амплитуды, пиковые значения напряжения, тока и мощности и показывает всё на одном удобном дисплее. Анализаторы могут использоваться либо как отдельный прибор, либо совместно с гистерезисными, индуктивными или магнитопорошковыми динамометрами Magtrol; с любыми контроллерами динамометров Magtrol и программным обеспечением M-TEST при более требовательных моторных испытаниях.

Применение

- Моторы и приводы
- Осветительные приборы и пускорегулирующая аппаратура
- Офисное оборудование
- Бытовые электроприборы
- Электроинструмент
- Оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха
- Калибровка испытательных и измерительных приборов

- Импульсные источники электропитания
- Инвертирующие усилители мощности
- Трансформаторы

Высокая скорость передачи данных анализаторов 6510e/6530 делают их идеальными при использовании в статических и динамических испытаниях.

Характеристики

- **Одно/Трехфазные исполнения:** Оборудованы одно- (6510e) или трех- (6530) фазным измерителем мощности
- **Диапазоны:** До 600 В и 20 А при продолжительной работе
- **Интерфейсы:** RS-232 и IEEE-488
- **Скорость передачи данных:** До 100 изм./с
- **Точность:** До 0,1 %
- **Вакуумный люминесцентный дисплей:** Высококачественный легко читаемый настраиваемый индикатор, отображающий напряжение, силу тока, мощность и коэффициент мощности
- **Измерение:** продолжительное или пошаговое
- **Диапазон частот:** DC до 100 кГц
- **Входная мощность:** Допускается 120/240 В, 60/50 Гц при max 20 Вт
- **Авторанжирование:** Автоматическое масштабирование прибора для большинства точных диапазонов
- **Изоляция:** 1000 В земля, 750 В - междуфазовое
- **Среднее значение:** Отображение текущего среднего значения напряжения, силы тока и мощности.
- **Пик удерживания:** Запись высшего считываемого значения. Значения могут включать напряжение, силу тока и мощность в любой комбинации.
- **Аналоговые выходы:** Сменный модульный блок, который обеспечивает 12 каналов аналоговых выходов соответственно по напряжению, силе тока и мощности

- **Внешний вход датчика**
- **Сертификат калибровки:** относимый к NIST
- **Монтаж в стойку:** Установку в стойку 19 дюймов (482,6 мм) с рукоятками

<https://assa-group.ru/6510e-6530>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.