



Охлаждающий инкубатор ICP 750

Производитель: **Memmert**

Модель: ICP 750

<https://assa-group.ru/icp-750>

Особенности охлаждающего инкубатора MEMMERT ICP 750

- Корпус из текстурированной нержавеющей стали
- Интеллектуальная панель управления **ControlCOCKPIT TwinDISPLAY** с двумя дисплеями
- Цифровой таймер, настраиваемый в интервале от 1 мин до 99 дней
- Предварительный подогрев воздуха перед подачей в камеру
- Регулировка подачи воздуха с помощью заслонки с шагом 10%
- Естественная циркуляция воздуха в камере
- Точность установки температуры не менее 0.1 °C
- Решетчатые полки из нержавеющей стали (2 шт. в стандартной комплектации)
- Двойная защита от перегрева
- Трехлетняя гарантия на прибор (исключая изнашиваемые элементы)

Охлаждающий инкубатор ICP 750 с принудительной циркуляцией воздуха в камере объемом 749 л идеально подходит для работы при отрицательной или близкой к нулю температуре. Рабочий

диапазон температур прибора составляет от -12 до 60 °С, точность поддержания температуры не ниже 0,1 °С. Данная модель оснащена компрессором, отличающимся низким уровнем шума, и будет особенно эффективна, если температурный профиль требует быстрого чередования охлаждения и нагрева. Благодаря хорошо продуманной системе контроля, инкубатор точно достигает заданных температурных параметров, не расходуя при этом лишней энергии, поскольку системы охлаждения и нагрева никогда не включаются одновременно.

Отличительной чертой инкубаторов MEMMERT нового поколения является наличие интеллектуальной панели управления **ControlCOCKPIT**, позволяющей максимально точно управлять процессом термостатирования в приборе. Линейка инкубаторов ICP оснащена панелью с двумя дисплеями, которая позволяет управлять прибором, имеет функцию графического отображения хода программы и контролирует работу различных функций (**AutoSAFETY**, **HeatBALANCE** и др.) и коммуникаций.

Области применения:

Наиболее востребованными охлаждающие компрессорные инкубаторы будут в областях, связанных с биохимией, медициной и фармацевтикой, пищевой промышленностью. Особенно полезны данные приборы будут для обработки материалов, требующих быстрой смены режимов термостатирования в рабочей камере.

Модель

Тип оборудования
Рабочий диапазон температур
Охлаждение
Конвекция
Объем, л
Материал камеры

Охлаждающий инкубатор ICP750

Охлаждающий инкубатор
от -12 °С до +60 °С
Компрессор
Принудительная
749
Нержавеющая сталь

Габариты камеры (Ш x В x Г), мм	1040 x 1200 x 600
Число полок из нержавеющей стали в стандартной комплектации, шт.	2
Максимальное число полок, шт.	14
Максимальная нагрузка на полку, кг	30
Максимальная нагрузка на камеру, кг	200
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Общие габариты (Ш x В x Г (с учетом ручки)), мм	1224 x 1950 x 784 (840)
Энергопотребление при 230 В и 50/60 Гц, Вт	1200
Установочный диапазон температур, °С	от -12 до +60
Точность установки, °С	0,1
Масса нетто, кг	249
Масса брутто, кг	324
Габариты упаковки (Ш x В x Г), см	133 x 221 x 105
https://assa-group.ru/icp-750	

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

