



Центрифуга лабораторная Z 233 M-2

Производитель: **Hermle**
Labortechnik

Модель: Z 233 M-2

<https://assa-group.ru/z-233-m-2>

Небольшая компактная центрифуга для микрообъемов с разнообразным выбором роторов различной вместимости. Центрифуга имеет простую и понятную систему управления, низкий уровень шума. Цифровой дисплей отображает рабочие параметры, оснащен поворотными ручками для удобства работы в перчатках.

Максимальная вместимость	44 x 1,5 (2,0) мл
Максимальная скорость	15 000 об/мин
Максимальное ускорение	21 379 x g
Напряжение / Частота	230 В/ 50-60 Гц
Пошаговая установка скорости	От 250 об/мин до 15 000 об/мин (шаг = 250 об/мин)

Все угловые роторы для пробирок до 2,0 мл могут дополнительно комплектоваться крышками и адаптерами для пробирок объемом 0,2; 0,4; 0,5 мл.

Варианты комплектации центрифуги лабораторной Z 233 М-2:

Тип ротора	Вместимость , мл	Скорость, об/мин	Ускорение, g	Кат.№
Угловой ротор	24 x 1,5 (2,0)	15 000	21 379 (ускорение /торможение : 21/18 сек.)	220.87 V05
Угловой ротор *	24 x 1,5 (2,0)	15 000	21 379 (ускорение /торможение : 21/18 сек.)	220.87 V06
Угловой ротор	30 x 1,5 (2,0)	14 000	20 598	221.17 V02
Угловой ротор	44 x 1,5 (2,0)	14 000	18 955	220.88 V02
Угловой ротор	64 x 0,5	14 000	18 626	220.92 V03
Угловой ротор	18 x 1,5 (2,0)	14 000	15 994	220.95 V01
Ротор для ге 24 матокринны каппиляра х каппиляров		12 000	14 811	220.58 V08

* Данный ротор оснащен герметичной противоаэрозольной крышкой

<https://assa-group.ru/z-233-m-2>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.