

zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru





Калиброванный испаритель анестетиков Sigma Delta

Производитель: LEEC Ltd

Модель: Sigma Delta

https://assa-group.ru/sigma-delta

Калиброванный испаритель анестетиков Sigma Delta предназначен для перевода в газообразное состояние жидких летучих анестетиков и дозированной подачи в дыхательные пути пациента.

Калиброванный испаритель анестетиков Sigma Delta - это новейший продукт в линейке испарителей высокого качества и надежности. Калиброванный испаритель Sigma Delta сочетает в себе передовые запатентованные технологии, новейшие исследования и обширные знания, полученные от производства испарителей на протяжении более пятидесяти лет.

- Совместим с держателями стандартов Selectatec®, Drager Plug-In®, North American Drager, Cagemount
- Откалиброван под моноанестетик с помощью лазерного рефрактометра
- Цветовая кодировка в соответствии с используемым анестетиком (фиолетовый - Изофлуран, желтый -Севофлуран, красный - Галотан, оранжевый - Энфлуран)
- Отслеживание концентрации анестетика
- Точность дозирования достигается за счет биметаллического устройства термокомпенсации, который



позволяет сохранять постоянную точную концентрацию анестетика, даже при снижении температуры при испарении и колебаниях потока на входе, особенно при низких потоках

- Высокая производительность в широком диапазоне концентрации паров анестетика и температурных режимов $(15-35^{\circ}C)$, особенно при низких потоках (0,2-15 л/мин)
- Система «Interlock» предотвращает случайное использование одновременно нескольких испарителей с различными анестетиками, что важно для исключения передозировки
- Варианты заливки анестетика:
 - Keyed Filler
 - Quik Fil® (только с Севофлураном)
 - Pour fill (адаптеры не используются)
- Средний срок службы 10 лет
- Объем испарителя
 - Минимальная отметка = 35 мл
 - Максимальная отметка = 250 мл.
 - Примечание: после слива анестетика около 60 +10 мл жидкости удерживается фитилем испарителя.
- Диапазон потоков: 0,2 15 л/мин
- Рабочий температурный диапазон: 15-35°C

https://assa-group.ru/sigma-delta

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru

zapros@assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.