



Авторефкератометр PRK-6000

Производитель: ПОТЕС

Модель: PRK-6000

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4093

Многофункциональный прибор нового поколения для быстрого и точного определения параметров и состояния глаз, с цветным сенсорным дисплеем и улучшенным современным дизайном.

На цветной сенсорный дисплей вынесены все элементы управления, кроме кнопки измерения на джойстике и кнопки управления упором для подбородка (см. снимок). Встроенный ленточный термопринтер с автоотрезанием бумаги. Возможна быстрая передача данных на внешний компьютер через порт USB.

По диагностическим возможностям PRK-6000 отличается от своего предшественника [PRK-5000](#): добавилась важная для врачей-контактологов периферийная кератометрия. Эта функция позволяет диагностировать неправильный астигматизм, а также более удачно подбирать контактные линзы.

Изящный современный дизайн отмечен специальной премией правительства Южной Кореи.

Режимы работы:

- рефрактометрия;
- кератометрия (в том числе периферийная);
- совмещенный режим REF/KER;
- измерение базовой кривизны контактных линз (CLBC);
- измерение рефракции глаза с имплантированной ИОЛ.

Рефракция	Сфера (сфера + цилиндр, D)	-25.00 ~ +22.00 D (при VD=12.0 мм) С шагом измерения 0.12 или 0.25
	Цилиндр (D)	0.00 ~ +/- 10.00 D С шагом 0.12 или 0.25
	Ось (по)	1 ~ 180 град. С шагом 1 град.
	Вертексное расстояние (мм)	0.0 12.5 13.5
	Минимальный диаметр зрачка	2.0 мм
Кератометрия	Радиус кривизны	5.0 ~ 10.2 мм. С шагом 0.01
	Роговичная рефракция (D)	33.00 ~ 67.50 D (при K=1.3375) с шагом 0.05, 0.12, 0.25
	Роговичный астигматизм (D)	0.00 ~ - 15.00 D С шагом 0.05, 0.12, 0.25

	Ось цилиндра (по)	1 ~ 180 град. С шагом 1 град.
	Измеряемая область	2.0 ~ 12.4 мм. С шагом 0.01 мм
Режим измерения		Авто/Ручной REF / KER/ K/R / K(P) / CLBC
Измерение PC (мм)		10 ~ 85 мм
Монитор		6.4" TFT - LCD (640x480 пикселей, функция Touch- Screen)
Принтер		Встроенный ленточный термопринтер с функцией автоотрезания бумаги
Режим энергосбережения		Есть
Вес (кг)		Около 20 Кг
Размеры (мм)		300x500x430 мм
Напряжение питания		~ 100- 240 В 50/60 Гц

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4093

Подберем

**оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.