+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Блок финишного обессоливания Аквалаб WDS Combo

Производитель: Медиана-Фильтр

Модель: Аквалаб WDS Combo

https://assa-group.ru/akvalab-wds-combo

Назначение: доочистка предварительно обессоленной воды <30 мкСм/см)
Качество обессоленной воды: сверхчистая вода, вода типа 1*) (18 МОмхсм)

- Удобство и простота обслуживания, быстросъёмный тип присоединения картриджей
- Цифровой кондуктометр
- 100% использование воды
- Потребление электроэнергии почти отсутствует
- Настольное и настенное исполнение

Производительность, л/ч:
• в напорном режиме: 40, при Р = 3 бара
• в безнапорном режиме: 12, при Н = 1 м

Габаритные размеры (ВхДхШ), мм: 560х256х123
Вес без воды, кг: 4,3…7,3
Электрическое подключение, В: 220 (50 Гц)
Мощность потребляемая, Вт: 2
Параметры исходной воды

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

- температура, °C: 5…38
- давление, бар: < 6,9

Модель	Сменные картриджи	Количество
WDS-2 Combo	MBC 15”	1
	MBC-UPW 15”	1
WDS-2 Combo +	MBC 20”	1
	MBC-UPW 20””	1

Ресурс картриджей зависит от состава исходной воды.

*) По ASTM, CLSI, ISO 3696, CAP

https://assa-group.ru/akvalab-wds-combo

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01