



Монитор прикроватный многофункциональный Armed PC-9000f с блоком капнографии

Производитель: Shenzhen
Creative Industry

Модель: PC-9000f

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=422

Многофункциональный медицинский монитор оснащен широким перечнем технических возможностей для высокоточных измерений различных показателей здоровья. Ключевым отличием данной модели является наличие в комплектации блока капнографии

- Длина: 320 мм
- Высота: 150 мм
- Ширина: 270 мм
- Частота питающей сети: 50 ± 1 Гц
- Тип дисплея: TFT дисплей
- Диапазон измерения SpO₂: 35—100 %

- Диагональ дисплея: 31 см
- Интервал обновления данных на экране: 1 с
- Объем памяти: 400 событий и 20 эпизодов аритмий
- Напряжение: $220 \pm 10\%$ В
- Измерение SpO₂: Да
- Измерение ЧСС: Да
- Диапазон отображаемой ЧСС: 15—350 уд/мин
- Выбор возрастной группы: Да
- Наличие аудиовизуальных тревог: Да
- Настройка громкости сигнала: Да
- Индикатор низкого заряда: Да
- Время автономной работы: Не менее 2 часов
- Измерения АД: Да
- Мониторинг ЭКГ: Да
- Измерения ЧД: Да
- Измерения температуры: Да
- Сигнализация остановки дыхания: Да
- Режимы снятия ЭКГ: Мониторинг ЭКГ, Хирургическая операция, Диагностика

- Скорость отображения кривых ЭКГ: 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек
- Диапазон амплитуды входного сигнала ЭКГ: $\pm 0,5—5$ мВ
- Количество каналов ЭКГ: 5 канальный
- Количество отведений: 7
- Точность измерения при низкой периферической перфузии при коэффициенте пульсовой волны: До 0,4 %
- Диапазон измерения ЧД: 1–120 дыханий в минуту
- Диапазон давления в манжете: 0—300 мм рт. ст
- Точность измерения АД: ± 3 мм рт. ст
- Диапазон измерения систолического АД: 30—250 мм рт. ст
- Диапазон измерения диастолического АД: 20—230 мм рт. ст
- Ручной режим измерения АД: Да
- Автоматический режим измерения АД: Да
- Непрерывное измерение АД в течении 5 мин: Да
- Диапазон измерения температуры: 25–45 °С
- Возможность объединения нескольких мониторов в ЦМС: Да
- Расчет лекарственных препаратов: Да

- Наличие датчика NELLCOR: Да
- Блок капнографии CO2: Да

Транспортные характеристики

- Вес брутто (ед): 8,7 кг
- Вес нетто (ед): 6 кг
- Габариты в упаковке (ед): 51*32*44,5 см
- Количество в упаковке: 1 шт
- Объем (ед): 0,072624 м³
- Упаковка (ед): Картонная коробка

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4222

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.



+7 495 215-06-01
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Фрунзе 1176
www.assa-group.ru

