



## **ASX-7000** **автоматическая система** **для OEM**

Производитель: Teledyne CETAC  
Technologies

Модель: ASX-7000

<https://assa-group.ru/asx-7000-avtomaticheskaya-sistema-dlya-oem>

Автоматическая система для OEM.

Автоматическая система ASX-7000 разработана для обработки особых требований клиентов - производителей оборудования, которым требуется надежная и высокоточная автоматизация. Автосамплеры на платформе ASX-7000 обеспечивают точность необходимую для работы с 384 микротитровальными лунками. Автоматическая система ASX-7000 представлена в 4 стандартных моделях. Конструкция платформы ASX-7000 позволяет быстро изменять высоту, глубину и параметры подноса. Дополнительные опции и модули позволяют сконструировать автосамплер, удовлетворяющий требованиям клиента.

### Опции:

Шприцевой насос: вмещает до 4 шприцевых насосов с широким спектром доступных шприцов; программируется пользователем, доступны настройки скорости насоса.

Контроль температуры: опции охлаждения и нагрева позволяют производить контроль температуры в диапазоне от 5°C до 40°C.

Линии нагрева: нагреваемый пробоотборный зонд и линия отбора проб позволяет увеличить поток пробы в случае сильновязких образцов, позволяет производить нагрев до 65°C.

## Технические характеристики

|                                                    |                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASX-7100 габаритные размеры<br>(В x Ш x Г, кг)     | 37 x 39 x 40                                                                               |
| ASX-7200 габаритные размеры<br>(В x Ш x Г, кг)     | 37 x 54 x 40                                                                               |
| ASX-7400 габаритные размеры<br>(В x Ш x Г, кг)     | 57 x 54 x 40                                                                               |
| ASX-7600 габаритные размеры<br>(В x Ш x Г, кг)     | 81 x 54 x 40                                                                               |
| Z-ось                                              | одна Z-ось<br>одна Z-ось<br>одна Z-ось<br>две независи                                     |
| Высота                                             | 150 мм, 200                                                                                |
| Дискретность<br>позиционирования<br>пробоотборника | 384 лунки                                                                                  |
| Привод рычага                                      | макс. нагру<br>2.27 кг                                                                     |
| Макс. скорость осей (мм/сек)                       | X-ось = 163<br>Y-ось = 142<br>Z-ось = 71                                                   |
| Интерфейс                                          | 1 последов<br>4 добавочн<br>выхода                                                         |
| Питание                                            | 220 В, 50 Г                                                                                |
| Опции (штативы, пробирки)                          | Совместим<br>существую<br>Поддержив<br>мл сосуды,<br>Поддержив<br>лунки (384<br>Изготовлен |

<https://assa-group.ru/asx-7000-avtomaticheskaya-sistema-dlya-oem>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.