+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Marin-5 улучшенная система распыления

Производитель: Teledyne CETAC Technologies

Модель: Marin-5

https://assa-group.ru/marin-5-uluchshennaya-sistema-raspyleniya

Система рапыления Marin-5 позволяет улучшить сигнал в 5 раз и более при использованиии методов ICP-AES и ICP-MS. Система распыления Marin-5 состоит из концентрического пневматического распылителя с нагревающей распылительной камерой/ десольватационной системой (кварц). Система распыления предоставляет превосходную стабильность сигнала.

Основные характеристики:

- Повышение сигнала в 5 и более раз при работе на ICP-AES и ICP-MS.
- Встроенная система десольватации для стабильной работы.
- Раздельный контроль температуры систем охлаждения и нагрева.
- Работает со стандартными 6 мм концентрическими распылителями.
- Два режима ввода пробы: накачки и самотоятельного всасывания.
- Встроенный дренажный насос.
- Защитная крышка со смотровым окном.
- Удобный доступ для чистки.

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

- Малая опорная поверхность.

Распылитель	стеклянnай концентрический, диаметр 6 мм
Оптимальная интенсивность поглощзения жидкости	0.5 мл/мин
Диапазон потока газа распылителя	от 0.5 до 1.1 л/мин
Материал десольватационной системы	Кварц
Диапазон темературы нагрева	от 100ºС до 160ºС
Диапазон температуры охлаждения	от -20ºС до 10ºС
Питание	220 В, 50 - 60 Гц, 2.5 А
Размеры (Ш х Г х В)	29.5 х 26.7 х 31.4 см
Вес	16.1 кг

https://assa-group.ru/marin-5-uluchshennaya-sistema-raspyleniya

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru