



Десорбер 5.886.045 (кондиционирование трубок термодесорбера)

Производитель: **Хроматэк**

Модель: Десорбер 5.886.045
(кондиционирование трубок
термодесорбера)

<https://assa-group.ru/desorber-5886045-kondicionirovanie-trubok-termodesorbera>

Десорбер 5.886.045 (усовершенствованная модель Десорбера Д1), предназначен для кондиционирования сорбционных трубок термодесорбера в потоке инертного газа.

В зависимости от размера трубок существует две модификации: для трубок диаметром 5мм и трубок 6мм.

В отличие от предыдущей модели оба исполнения Десорбера имеют одинаковую конструкцию. Отличие заключается в держателе (узел на который устанавливаются сорбционные трубки).

Десорбер	5.886.045	5.886.045-01
Размер трубок для кондиционирования (диаметр, длина)	5 x 110 мм	6 x 115 мм
Количество одновременно	10	10

кондиционируемых
трубок

Рабочая температура 50 – 400 ° C

Точность ± 1 ° C

поддержания

температуры

Управление Автономное

Совместимость ТДС-1
(одностадийный)

50 – 400 ° C

± 1 ° C

Автономное

ТДС-1
(двухстадийный)

Электрические характеристики

Напряжение питания, 220 В, 50 Гц

частота

Мощность 250 Вт

Габариты (Ш x В x Г), 185 x 225 x 385

мм

Масса, кг 6

220 В, 50 Гц

250 Вт

185 x 225 x 385

6

Запасные части и расходные материалы

Держатель 6.152.001

Комплект ЗиП 4.060.130

6.152.001-01

4.060.130-01

Для заказа Десорбера способного работать с двумя видами трубок, достаточно приобрести дополнительный держатель и комплект ЗиП.

<https://assa-group.ru/desorber-5886045-kondicionirovanie-trubok-termodesorbera>

**Подберем
оборудование**

конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.