



Установка ЛТЗ

Производитель: Хроматэк

Модель: ЛТЗ

<https://assa-group.ru/ustanovka-ltz>

Назначение

Установка предназначена для определения в лабораторных условиях температуры помутнения и начала кристаллизации моторных топлив с обезвоживанием и без обезвоживания путем сравнения испытуемого образца топлива с эталонным по ГОСТ 5066-91.

Установка состоит из двух блоков: блока охлаждения топлива, который служит для охлаждения исследуемой пробы с помощью охлаждающих смесей, и блока визуального контроля, предназначенного для наблюдения помутнения и появления кристаллов в топливе.

Суть метода заключается в том, что проба испытуемого топлива охлаждается с помощью охлаждающих смесей и путем визуального сравнения охлажденной пробы с эталонной пробой, фиксируется температура помутнения и начала кристаллизации топлива.

Технические характеристики

- Электропитание - 220В, 50 Гц
- Потребляемая мощность блока охлаждения топлива - не более 100 Вт
- Потребляемая мощность блока визуального контроля - не более 300 Вт
- Габаритные размеры блока охлаждения топлива - не более 220 x 220 x 490 мм
- Габаритные размеры блока визуального контроля - не более 320 x 210 x 210 мм
- Масса блока охлаждения топлива - не более 6 кг
- Масса блока визуального контроля - не более 4 кг

<https://assa-group.ru/ustanovka-ltz>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.