



## Центрифуга Eppendorf 5702R

Производитель: EPPENDORF

Модель: Eppendorf 5702R

<https://assa-group.ru/centrifuga-mnogofunkcionalnaya-5702r>

Многофункциональная современная, компактная центрифуга, с низким уровнем шума, легко управляемая, разработанная для широкого круга лабораторных исследований. Предназначены для центрифугирования на низких скоростях – от 100 об/мин до 4400 об/мин.

- Удобное управление и цифровой дисплей.
- Таймер до 99 минут (возможность непрерывной работы).
- Время разгона: не более 26 секунд.
- Время торможения: не более 19 секунд.
- Отдельно выведена кнопка быстрого старта.
- Функция SOFT (позволяет замедлить разгон и торможение центрифуги).

- Возможность сохранения 2 программ центрифугирования.
- Автоматическая доводка неплотно закрытой крышки.

Многофункциональная центрифуга 5702R - центрифуга с охлаждением.

- Диапазон установки температуры от -9 °С до +40°С.
- Функция «fast temp» (быстрое охлаждение).
- Функция «at set rpm» (отсчет времени после достигнутой заданной скорости вращения).
- Охлаждение в резервном режиме.

Центрифуга Eppendorf 5702R - поставляется без ротора.

- Роторы поставляются отдельно.
- Небольшое нагревание образцов и особо плавное вращение.
- Все роторы и аксессуары автоклавируются (при 121°С, 20 минут).

Максимальная скорость вращения, об/мин	4400
Максимальное ускорение, g	3000
Диапазон температуры, °С	от -9 до +40
Потребляемая мощность, Вт	380
Питание, В/Гц	230/50

Габариты, мм 380 x 580 x 260  
Вес (без ротора), кг 36

<https://assa-group.ru/centrifuga-mnogofunkcionalnaya-5702r>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.