+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Лабораторные центрифуги Allegra X-30 и Allegra X-30R

Производитель: BECKMAN COULTER

Модель: Allegra X-30 и Allegra X-30R

https://assa-group.ru/laboratornye-centrifugi-allegra-x-30-i-allegra-x-30r

Предлагаемые модели используются для решения различных задач в области молекулярной и клеточной биологии. Данные центрифуги отличаются компактностью (ширина всего 46 см) и вместимостью (до 1,6 л).
Набор роторов позволяет центрифугировать пробирки различных объемов, флаконы емкостью от 250 мкл до 400 мл, стандартные 96-луночные микропланшеты и глубоколуночные планшеты.

Бесщеточный индукционный двигатель не требует дополнительного обслуживания и обеспечивает низкий уровень шума. Центрифуги серии **Allegra X-30** позволяют работать с 64 пробирками объемом 5/7 мм (13 x 75 мм).

Преимущества:

- Простота использования.
- Компактный размер.
- Лучшие характеристики.
- Многофункциональность.

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

- Защита от распространения аэрозолей.

Технические характеристики	Allegra X-30	Allegra X-30R (с охлаждением)
Максимальная скорость для угловых роторов, об/мин	16 000	18 000
Максимальная скорость для бакетных роторов, об/мин	12 500	14 000
Установка скорости, об/мин	с шагом 100	
Контроль скорости	± 50 об/мин от установленного значения	
Максимальное ускорение для угловых роторов (x g)	23 511	29 756
Максимальное ускорение для бакетных роторов (x g)	12 900	16 244
Максимальный объем для угловых роторов, мл	510 (6 x 85 мл)	
Максимальный объем для бакетных роторов, мл	1 600 (4 x 400 мл)	
Установка времени	до 9 часов 59 мин., режим Hold (продолжительное центрифугирование),	

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

	режим Pulse (короткое центрифугирование)	
Тип двигателя	бесщеточный индукционный	
Количество режимов разгона/торможения	10 режимов разгона/10 режимов торможения	
Диапазон устанавливаемых температур	нет	от - 20°C до + 40°C (с шагом 1°C)
Теплоотдача (кВт)	0,48	0,97
Уровень шума (дБА)	<68	
Ширина x Глубина x Высота (см)	46 x 55 x 35,5	46 x 70,7 x 37
Вес (кг)	48	78
Тип размещения	настольная	

https://assa-group.ru/laboratornye-centrifugi-allegra-x-30-i-allegra-x-30r

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru