

## Лабораторная центрифуга **Allegra** **X-15R**



Производитель: **BECKMAN  
COULTER**

Модель: Allegra X-15R

<https://assa-group.ru/laboratornaya-centrifuga-allegra-x-15r>

Лабораторная центрифуга **Allegra X-15R** идеально подходит для осаждения субклеточных структур, дрожжей, бактерий, позволяет разделять в градиенте плотности фракции крови, проводить дифференциальное разделение нуклеиновых кислот, белков и вирусов.

Данная центрифуга достигает ускорения  $5\ 250 \times g$  при работе с объемом 3 л. Скорость центрифугирования может вводиться в RPM (об/мин) или RCF ( $\times g$ ). Система коррекции дисбаланса (ARIES Technology) автоматически компенсирует дисбаланс в пределах 50 грамм при загрузке в противоположные позиции ротора.

Использование большого количества адаптеров позволяет работать с лабораторной посудой различного объема.

Дополнительно поставляемые держатели планшетов позволяют работать с плоскодонными, глубоководными и обычными 96-луночными микропланшетами.

### **Преимущества:**

- Aerosolve канистры.
- Автоматическая коррекция дисбаланса.
- Многофункциональность.

- Центрифугирование мешков с кровью.

Диапазон значений скорости для угловых роторов (об/мин)	200 - 10 200
Диапазон значений скорости для бакетных роторов (об/мин)	200 - 4 750
Установка скорости	с шагом 10 об/мин
Максимальный ускорение для угловых роторов (x g)	11 400
Максимальный ускорение для бакетных роторов (x g)	5 250
Максимальный объем для угловых роторов, мл	600 (6 x 100 мл)
Максимальный объем для бакетных роторов, мл	3 000 (4 x 750 мл)
Количество режимов разгона/торможения	10 режимов разгона/10 режимов торможения
Установка времени	до 99 часов 59 мин., режим Hold (продолжительное центрифугирование), режим Pulse (короткое центрифугирование)
Тип двигателя	бесщеточный индукционный
Количество режимов разгона/торможения	10 режимов разгона/11 режимов торможения
Определяемые пользователем программы	10
Диапазон температуры	от - 10°C до + 40°C (с шагом 1°C)
Контроль температуры	± 2°C от установленного значения
Рабочий диапазон температуры	от 10°C до +35°C

окружающей среды

Теплоотдача (кВт)	1,2
Уровень шума (дБА)	<68
Ширина x Глубина x Высота (см)	76,2 x 62,2 x 34,3
Вес (кг)	128
Тип размещения	настольная

<https://assa-group.ru/laboratornaya-centrifuga-allegra-x-15r>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.