

Лабораторная центрифуга Allegra X-5



Производитель: **BECKMAN
COULTER**

Модель: Allegra X-5

<https://assa-group.ru/laboratornaya-centrifuga-allegra-x-5>

Центрифуга **Allegra X-5** идеально подходит для рутинной обработки образцов сыворотки, плазмы и цельной крови в клинической лаборатории. Скорость центрифугирования может вводиться в RPM (об/мин) или RCF(x g).

Allegra X-5 позволяет одновременно центрифугировать до 140 пробирок объемом 5/7 мм (13 x 75 мм). Набор адаптеров позволяет работать с пробирками различного объема, а также со штативами под пробирки, используемых в автоматизированных системах пре- и постаналитической обработки образцов AutoMate 2500 (при наличии соответствующих рамок для адаптеров центрифуги) и анализаторах UniCel DxС, UniCel DxI производства компании Beckman Coulter.

Автоматическая блокировка крышки рабочей камеры ротора, бесщеточный индукционный двигатель обеспечивают оптимальное центрифугирование.

Диапазон скоростей (об/мин)	100 - 4700
Установка скорости	с шагом 10 об/мин
Контроль скорости	± 50 об/мин от установленного

	значения
Максимальный ускорение (x g)	4 470
Максимальная вместимость (мл)	1 000 мл (100 × 10 мл)
Установка времени	от 1 мин. до 9 часов 59 мин., режим Hold (продолжительное центрифугирование), режим Pulse (короткое центрифугирование)
Тип двигателя	бесщеточный индукционный
Количество режимов разгона/торможения	10 режимов разгона/10 режимов торможения
Определяемые пользователем программы	10
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	от 5°C до +40°C
Теплоотдача (кВт)	1,1
Уровень шума (дБА)	<67
Ширина x Глубина x Высота (см)	49,6 x 63,4 x 39
Вес (кг)	77
Тип размещения	настольная

<https://assa-group.ru/laboratornaya-centrifuga-allegra-x-5>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.