



TDB-120, Термостат типа «Драй-блок»

Производитель: **BioSan**

Модель: TDB-120

<https://assa-group.ru/tdb-120-term-ostat-tipa-dray-blok>

Термостат **TDB-120** предназначен для поддержания постоянной температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда алюминиевого блока. Беспрецедентно высокая точность и равномерность температуры по блоку. Широко применяется при постановке ПЦР-анализа.

Металлическая отражательная пластина, установленная в крышке термостата, предотвращает формирование конденсата на крышке микропробирок.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БЛОКОВ: (встроены в прибор)

Для удовлетворения потребности стандартных лабораторных процедур доступны два вида блоков:

- блок А-53: 21х0.5 мл + 32х1.5 мл микропробирок;
- блок А-103: 21х0.5 мл + 32х1.5 мл + 50х0.2 мл микропробирок.

Диапазон установки температуры	+25°C ... +120°C
Диапазон регулирования температуры	5°C выше комн. ... +120°C
Шаг установки температуры	0,1°C
Стабильность температуры	±0,1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C	±0,1°C
Диапазон калибровки темп. коэффициента	0.968...1.031 (± 0.031)
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Цифровая установка времени	1 мин. – 96 ч. (шаг 1 мин.)
Размеры (Д×Ш×В)	230 × 210 × 110 mm
Вес	2,8 кг
Питание	230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (230В)	200 Вт (870 мА)
https://assa-group.ru/tdb-120-thermostat-tipa-dray-blok	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.